

# INTERNETTODAY.NL API DOCUMENTATIE (V 1.99)

# Inhoud

|   |    |
|---|----|
| INTERNETTODAY.NL API DOCUMENTATIE (V 1.99)..... | 1  |
| INTRODUCTIE .....                               | 5  |
| DEFINITIES .....                                | 8  |
| DOMAIN .....                                    | 8  |
| IDENTITIES.....                                 | 9  |
| NSGROUPS .....                                  | 9  |
| MANAGED DNS .....                               | 9  |
| RESELLER PROFIELEN.....                         | 9  |
| FOA EMAIL.....                                  | 9  |
| VERBINDING MAKEN.....                           | 10 |
| TEST TRANSACTIES .....                          | 12 |
| COMMANDO'S .....                                | 13 |
| AUTORENEW .....                                 | 13 |
| CART_ADD.....                                   | 14 |
| CART_DEL.....                                   | 15 |
| CART_GET.....                                   | 16 |
| CART_LIST.....                                  | 17 |
| CART_PURCHASE.....                              | 18 |
| CART_UPD .....                                  | 19 |
| DNSRECORD_ADD .....                             | 20 |
| DNSRECORD_DEL .....                             | 21 |
| DNSRECORD_LIST.....                             | 22 |
| DNSSEC_ADD.....                                 | 23 |
| DNSSEC_DEL.....                                 | 24 |
| DNSSEC_INFO.....                                | 25 |
| DNSTEMPLATE_ADD .....                           | 26 |
| DNSTEMPLATE_DEL .....                           | 27 |
| DNSTEMPLATE_GET .....                           | 28 |
| DNSTEMPLATE_LIST .....                          | 29 |
| DNSTEMPLATE_RECORD_ADD.....                     | 30 |
| DNSTEMPLATE_RECORD_DEL .....                    | 31 |
| DOMAIN_CHECK .....                              | 32 |
| DOMAIN_DEL .....                                | 33 |
| DOMAIN_EPP .....                                | 34 |
| DOMAIN_INF .....                                | 35 |
| DOMAIN_LIST.....                                | 36 |
| DOMAIN_NS_UPD.....                              | 38 |
| DOMAIN_PUSH .....                               | 39 |
| DOMAIN_RESTORE.....                             | 40 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| DOMAIN_UPD .....      | 41 |
| FUNDS_GET .....       | 42 |
| FUNDS_LIST .....      | 43 |
| GLUE_ADD .....        | 45 |
| GLUE_DEL .....        | 46 |
| GLUE_GET .....        | 47 |
| GLUE_LIST .....       | 48 |
| GLUE_UPD .....        | 49 |
| IDENTITY_ADD .....    | 50 |
| IDENTITY_DEL .....    | 52 |
| IDENTITY_GET .....    | 53 |
| IDENTITY_LIST .....   | 54 |
| IDENTITY_UPD .....    | 55 |
| LOCK .....            | 56 |
| NSGROUP_ADD .....     | 57 |
| NSGROUP_DEL .....     | 58 |
| NSGROUP_GET .....     | 59 |
| NSGROUP_LIST .....    | 60 |
| NSGROUP_UPD .....     | 62 |
| ORDER_LIST .....      | 63 |
| PRICECHECK .....      | 64 |
| QUEUE_GET .....       | 65 |
| QUEUE_LIST .....      | 66 |
| QUEUE_UPD .....       | 67 |
| QUEUE_DEL .....       | 68 |
| REGISTER .....        | 69 |
| REGISTER_STATUS ..... | 70 |
| RENEW .....           | 71 |
| RESELLERADD .....     | 72 |
| RESELLERDEL .....     | 73 |
| RESELLERGET .....     | 74 |
| RESELLERLIST .....    | 75 |
| RESELLERUPD .....     | 76 |
| SERVER_CREATE .....   | 77 |
| SERVER_LIST .....     | 78 |
| SERVER_GET .....      | 79 |
| SERVER_DELETE .....   | 80 |
| SERVER_UPDATE .....   | 81 |
| SSL_LIST .....        | 82 |
| SSL_AUTORENEW .....   | 84 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| SSL_PRODUCT_LIST .....    | 85  |
| SSL_APPROVERLIST .....    | 86  |
| SSL_STATUS.....           | 87  |
| SSL_EXTENDED_STATUS.....  | 88  |
| SSL_CANCEL .....          | 89  |
| SSL_NEW .....             | 90  |
| SSL_REISSUE .....         | 91  |
| SSL_CHANGE_APPROVER ..... | 92  |
| SSL_DOWNLOAD .....        | 93  |
| SSL_RESEND_APPROVER ..... | 94  |
| SSL_REVOKE .....          | 95  |
| TASK_GET .....            | 96  |
| TASK_LIST .....           | 97  |
| TRANSFER .....            | 98  |
| TRANSFER_STATUS .....     | 99  |
| USER_FUNDS.....           | 100 |
| USER_RESET .....          | 101 |
| USER_TLD_LIST.....        | 102 |
| OWNERCPENDING .....       | 104 |
| OWNERCRESEND.....         | 105 |

## INTRODUCTIE

Dit document bevat een omschrijving van beschikbare commando's voor de API. Ieder commando wordt omschreven, de in en uitvoer wordt gedefinieerd en er worden voorbeelden van toepassing gegeven.

De API is gebaseerd op http requests waarin met de GET variabele waarden kunnen worden meegegeven. Vrijwel alle API aanroepen moeten worden voorzien van login gegevens.

De respons is geformatteerd in XML. Het is belangrijk dat u ieder commando test en uw code baseert op de daadwerkelijke reactie van de API.

Alle invoer variabelen (behalve wachtwoorden) zijn niet hoofdlettergevoelig, maar houdt rekening met het feit dat de door u gehanteerde programmeertaal dit wel kan zijn. Parameters zelf dienen in kleine letters ingevoerd te worden. De voorbeelden in dit document zijn opgemaakt om prettig leesbaar te zijn en zijn niet maatgevend voor de daadwerkelijke reactie van de API.

De invoer dient URL encoded te worden aangeleverd voor een goede verwerking van de gegevens. Eventuele vreemde tekens dienen in PUNY gecodeerd te zijn.

# CHANGELOG

Overzicht van alle wijzigingen van de API.

## *Versie 1.99*

- Introductie van de auto-install en auto-validate van SSL-certificaten. Hiervoor is het `SSL_NEW` commando voorzien van nieuwe parameters (`privatekey` en `client_server_id`) en er zijn een aantal nieuwe commando's om servers te beheren voor het automatisch installeren van SSL-certificaten.

## *Versie 1.98*

- Nieuwe commando's `OWNERCENDING` en `OWNERCRESEND` toegevoegd waarmee inzicht in de openstaande ownerc-verificaties kan worden verkregen en dit bericht ook opnieuw verstuurd kan worden.

## *Versie 1.97*

- Uitbreiding response en parameters van commando's `SSL_PRODUCT_LIST`, `SSL_LIST`, `SSL_REISSUE`,
- Nieuw commando `SSL_EXTENDED_STATUS` voor uitgebreide status van validatie, ook voor multi-domein Extended Validatie.
- Nieuw commando `SSL_CANCEL` voor het binnen 30 dagen annuleren van aanvragen en nieuwe SSL-certificaten.
- Documentatie wijziging `TRANSFER` commando. Autorenew parameter toegevoegd met default waarde = Y.

## *Versie 1.96*

- Uitbreiding response van commando's `CART_GET` en `CART_LIST` met `expire_date_registry`.
- Uitbreiding response van commando `SSL_LIST` met `product` en `period`, waarbij `product` het ID bevat het van bewuste SSL en `period` het aantal jaren betreft.
- Nieuwe parameter "`global_search`" voor commando `IDENTITY_LIST` en `NSGROUP_LIST` waardoor in alle velden gezocht kan worden van zowel nameservers als contactgegevens.

## *Versie 1.95*

- Deprecated: commando `DOMAIN_LIST` parameters `TRANSFERD` en `DELETED`.
- Deprecated: commando `DOMAIN_LIST` parameter `STATUS`, zoekwaarden A, Q, D, A.
- Nieuwe zoekwaarden voor parameter `STATUS` voor commando `DOMAIN_LIST`.
- Nieuwe parameter "`excecution_at`" voor `REGISTER`, `TRANSFER`, `CART_UPD`, `CART_ADD` commando's.
- Nieuwe output parameter "`execution_at`" bij `CART_LIST` en `CART_GET` commando's.
- Nieuwe commando's `QUEUE_GET`, `QUEUE_LIST`, `QUEUE_UPD` en `QUEUE_DEL`. Deze nieuwe commando's maken toekomstige registraties en verhuizingen inzichtelijk.

## *Versie 1.94*

- Documentatie commando's `IDENTITY_ADD` / `IDENTITY_UPD` uitgebreid met betrekking tot verplichte velden voor bepaalde landen.
- Parameter "`epp`" toegevoegd aan `DOMAIN_UPD` commando voor het direct valideren van `.be` domeinnaamhouder wijzigingen.

## *Versie 1.93*

- Uitbreiding parameters `FUNDS_LIST` commando.
- Uitbreiding parameters `IDENTITY_ADD` commando.
- Toevoeging parameter `OVERRIDE_MANAGED_DNS_CHECK` bij commando `DNSSEC_DEL`.
- Correctie documentie API response `glue_list`, `glue_add`.

## *Versie 1.92*

- DNS records verwijderen nieuwe variabelen (`DNSRECORD_DEL`).
- Inzage in de EPP-code (`DOMAIN_EPP`).
- Variabele toegevoegd voor het aanvragen van premium domeinen (`REGISTER`)
- TLD informatie uitbreiding, nu ook met `DNSSEC` (`USER_TLD_LIST`)
- Output voorbeeld `SSL_DOWNLOAD` commando gecorrigeerd in documentatie.

- Toevoeging parameter start bij API commando TASK\_LIST. Bedoeld voor introductie limiet a 500 regels voor commando.
- DOMAIN\_NS\_DATE parameter gemaakt "DNSSEC\_DELETE". Dit betreft een optionele parameter en verwijderd DNSSEC materiaal bij wisselen nameservers.

#### *Versie 1.91*

- SSL reissue toegevoegd
- SSL approver adressen ophalen met domain

#### *Versie 1.9*

- Aanvragen van SSL certificaten via de API

#### *Versie 1.82*

- Alias niet meer verplicht bij aanmaken identity, bij geen waarde zal de interne handle als alias gebruikt worden
- Start en records variabel bij het cart\_list commando

#### *Versie 1.81*

- Verbinding maken via https

#### *Versie 1.8*

- FOA e-mail her sturen
- Status FOA opvragen via order\_list commando

#### *Versie 1.7*

- Nieuwe functionaliteit SIDN registraties, het meegeven van een reseller profiel. Let op de reseller profielen zijn niet dezelfde profielen als die van het commando identity\_add, voor het aanmaken van een reseller profiel gebruik je het commando reselleradd.

#### *Versie 1.6:*

- Extra veld toegevoegd aan het commando domain\_list om alle **verhuisde** domeinen van de afgelopen 24 uur weer te geven.
- Extra veld toegevoegd aan het commando domain\_list om alle **verwijderde** domeinen van de afgelopen 24 uur weer te geven.

#### *Versie 1.5:*

- Commando dnssec\_add toegevoegd.
- Commando dnssec\_del toegevoegd.
- Commando dnssec\_info toegevoegd.

## DEFINITIES

In de documentatie worden diverse termen gehanteerd. Voor een beter begrip van de uitleg wordt in dit hoofdstuk worden enkele van deze veel voorkomende termen gedefinieerd .

## DOMAIN

Het begrip Domeinnaam of Domeinnamen bestaan in de context van dit document altijd uit een aantal attributen.

Allereerst is de domeinnaam opgesplitst in twee gedeelten:

- SLD (Second Level Domain)
- TLD (Top Level Domain)

In het voorbeeld example.org is 'example' de SLD en 'org' de TLD.

Verder bevat een domeinnaam diverse gegevens die worden gebruikt voor WHOIS weergave of andere doeleinden, hierbij onderscheiden we 4 categorieën:

- Registrant\_identity: Een houder (registrant in het Engels) is een instantie/persoon op wiens naam een domeinnaam na registratie is gesteld. De houder draagt de verantwoordelijkheid voor deze domeinnaam en het gebruik ervan, alsmede voor de juistheid van de voor deze domeinnaam vastgelegde gegevens.
- Admin\_identity: De admin-c is het aanspreekpunt voor de registry en anderen indien er zich niet-technische problemen met de betreffende domeinnaam voordoen. U kunt hierbij denken aan meldingen inzake een aangemelde arbitrageprocedure of een melding van de registry dat uw domeinnaam om een bepaalde reden wordt opgeheven. Mededelingen die per e-mail gedaan worden aan het opgegeven admin-c e-mailadres worden geacht de domeinnaamhouder bereikt te hebben.

Daarnaast vertegenwoordigt het opgegeven admin-c contact de domeinnaamhouder. De admin-c is gerechtigd om wijzigingen ten aanzien van uw domeinnaam door te voeren. Gezien het bovenstaande is het verstandig om een admin-c e-mailadres door te geven dat daadwerkelijk door of namens u als domeinnaamhouder wordt gelezen.

- Billing\_identity: De billing is het aanspreekpunt voor de registry van een TLD (extensie) indien er zich financiële problemen met de betreffende domeinnaam voordoen.
- Tech\_identity: De tech-c is het aanspreekpunt voor de registry van een TLD (extensie) indien er zich technische problemen met de betreffende domeinnaam voordoen..

Bij elke domeinaanvraag of verhuizing moeten deze 4 groepen opgegeven worden door het aanwijzen van bestaande contact profielen (identities).

Tevens bevat een domeinnaam een nsgroup attribuut. Dit is een referentie naar de nameservergroep die voor het domeinnaam is gespecificeerd. In een nsgroup kunnen maximaal 6 nameservers zijn opgenomen.

Ten slotte bevat een domeinnaam ook nog een aantal andere administratieve attributen:

- Autorenew: Bepaald of het betreffende domein automatisch verlengd moet worden of niet.
- Lock: Bepaald de verhuisstatus van het domein.
- Expire\_date: Vertegenwoordigd de eind- of vervaldatum van een domeinnaam.



## IDENTITIES

Een identity (profiel) is een set gegevens welke gezamenlijk een contactpersoon vertegenwoordigen. Profielen kunnen in diverse rollen worden toegepast: registrant\_identity, admin\_identity, billing\_identity en tech\_identity.

De WHOIS gegevens van een domeinnaam zijn gebaseerd op de aan het domein gekoppelde identities. Wanneer een identity wordt bijgewerkt, worden de wijzigingen direct verwerkt in alle aan het profiel gekoppelde domeinnamen.

## NSGROUPS

Een nsgroup is een set van nameservers welke gezamenlijk de dns resolving van een domeinnaam verzorgen.

Deze groep bestaat minimaal uit 2 en maximaal uit 6 individuele nameservers. Als een nsgroup wordt bijgewerkt, worden alle domeinnamen die aan deze nsgroup zijn gekoppeld bijgewerkt.

## MANAGED DNS

Bij registratie van domeinnamen kan er gebruik worden gemaakt van de whitelable systeem nameservers voor domeinnaamregistraties in plaats van gebruik te maken van uw eigen nameservers. De nameservers zijn whitelable door gebruik van de anonieme namen ns1.yourdomainnameregistrar.com, ns2.yourdomainnameregistrar.com en ns3.yourdomainnameregistrar.com

Per domein kunnen in de portal en middels de API dns records als MX, A records en CNAMEs worden beheerd per domeinnaam. Tevens kunnen er vooraf geconfigureerde instellingen worden opgeslagen in dns templates zodat niet bij iedere registratie dezelfde instellingen opnieuw te hoeven worden gemaakt.

## RESELLER PROFIELEN

Sinds kort is het mogelijk om in de WHOIS van de SIDN jouw gegevens als reseller te vermelden. Voordeel hiervan is dat voortaan jouw gegevens als reseller ook vermeld staan in de WHOIS naast de gegevens van de registrar.

## FOA EMAIL

Voor een aantal gTLDs wordt een FOA e-mail verzonden wanneer je een domein probeert te verhuizen naar ons. Deze moet bevestigd worden door de huidige registrant van het domein.

## VERBINDING MAKEN

Om verbinding te maken met de API dient er een http request gemaakt te worden over een beveiligde verbinding naar <https://api.internettoday.nl/command.php> waarbij de waarden in de GET variabelen wordt geplaatst.

Iedere API call begint met de authenticatie van de gebruiker. Door middel van het verstrekken van gebruikersnaam en wachtwoord wordt de authenticatie volbracht:

Voorbeeld:

```
https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=GEBRUIKERSNAAM&apipassword=WACHTWOORD
```

Er kan gebruik gemaakt worden van een MD5 gecodeerd wachtwoord. Converteer het wachtwoord naar MD5 en plaats voor het wachtwoord de string 'MD5'.

Voorbeeld:

```
MD57c3ac9af1e799e123864bc23e1851a2f
```

Na authenticatie wordt het gewenste commando aangegeven door deze toe te voegen aan de API call

Voorbeeld:

Met de hierna volgende url wordt het commando 'domain\_list' uitgevoerd.

```
https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=GEBRUIKERSNAAM&apipassword=WACHTWOORD&command=domain_list
```

De API uitvoer is geformatteerd in XML, bijvoorbeeld:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>1234567</order_id>
    <command>domain_list</command>
    <status_code>XMLOK18</status_code>
    <status_description>In DETAILS vind u de uitgebreide informatie</status_description>
    <price>0.00</price>
    <details>
      <domains_total>1</domains_total>
      <domains_found>1</domains_found>
      - <domain>
        <domainname>example.org</domainname>
        <nsgroup>ABCD123456</nsgroup>
        <start_date>2009-04-08</start_date>
        <expire_date>2010-04-08</expire_date>
        <autorenew>Y</autorenew>
        <lock>Y</lock>
      </domain>
    </details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

|                      |   |
|----------------------|---|
| <order_id>           | het ordernummer van de actie.                                     |
| <command>            | het ingegeven commando.   |
| <status_code>        | resultaat van de http call.                                       |
| <status_description> | omschrijving van de resultaat gegevens behorende bij status_code. |
| <price>              | gerekende tarief voor de uitvoer van deze call.                   |
| <details>            | eventuele uitgebreide informatie (niet altijd van toepassing).    |

<order\_complete> status van de order, kan TRUE, PENDING of FALSE zijn.  
<done> geeft aan of het einde van de output is bereikt.

## **TEST TRANSACTIES**

Test transacties kunnen worden uitgevoerd door de `_GET` variabele `test=Y` toe te voegen aan de http request string.

Door toevoeging van deze variabele worden de commando's REGISTER en TRANSFER in testmodus uitgevoerd en worden er geen daadwerkelijke orders tot registratie of verhuizing verwerkt.

# COMMANDO'S

## AUTORENEW

### Beschrijving:

Met dit commando kan worden bepaald of een domeinnaam automatisch 30 dagen voor de afloopdatum automatisch door het systeem wordt verlengd.

### Variabelen:

- SLD (verplicht) Sld van de aan te passen domeinnaam.
- TLD (verplicht) Tld van de aan te passen domeinnaam.
- AUTORENEW (verplicht) Waarde van de automatisch verlengen (Y of N).

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=autorenew&autorenew=Y&sld=EXAMPLE&tld=ORG`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>autorenew</command>
    <sld>example</sld>
    <tld>org</tld>
    <status_code>XMLOK 2</status_code>
    <status_description>Autorenew voor dit domein is aangepast</status_description>
    <price>1.993</price>
    <details>Autorenew aangepast naar: Y</details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## CART\_ADD

### Beschrijving:

Met dit commando kunnen items in de cart van de user worden geplaatst.

### Variabelen:

|                       |             |  |
|-----------------------|-------------|--|
| - SLD                 | (verplicht) | Sld van het domein.  |
| - TLD                 | (verplicht) | Tld van het domein.  |
| - PRODUCTTYPE         | (verplicht) | Type van een item (renew/register/transfer/uit quarantaine). |
| - IDENTITY-ADMIN      | (optioneel) | Handle van de admin identity.                                |
| - IDENTITY-TECH       | (optioneel) | Handle van de tech identity.                                 |
| - IDENTITY-BILLING    | (optioneel) | Handle van de billing identity.                              |
| - IDENTITY-REGISTRANT | (optioneel) | Handle van de registrant identity.                           |
| - IDENTITY-RESELLER   | (optioneel) | Handle van een reseller (alleen voor .NL)                    |
| - NSGROUP             | (optioneel) | Handle van de nameserver groep.                              |
| - TRANS_EPP           | (optioneel) | Eventuele autorisatiecode van het domein.                    |
| - ENDUSERIP           | (verplicht) | IP adres van de eindgebruiker.                               |
| - QUANTITY            | (optioneel) | Aantal van de cart-regel (default: 1)                        |
| - AUTORENEW           | (optioneel) | Domein op autorenew (Y of N) (default: Y).                   |
| - USETRUSTEE          | (optioneel) | Domein op trustee (Y of N) (default: N).                     |
| - LOCK                | (optioneel) | Moet het domein op LOCK staan (Y of N)(default: Y).          |
| - EXECUTION_AT        | (optioneel) | Datum waarop de order uitgevoerd wordt (DD-MM-YYYY)          |

### Voorbeeld:

```
https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=cart_add&tld=ORG&sld=EXAMPLE&producttype=RENEW&enduserip=1.99.3.4
```

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>cart_add</command>
    <sld>example</sld>
    <tld>org</tld>
    <status_code>XMLOK 32</status_code>
    <status_description>Het item is aan de cart toegevoegd</status_description>
    <price />
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## CART\_DEL

### Beschrijving:

Met dit commando kan een item uit de cart worden verwijderd of de hele cart worden leeg gemaakt.

### Variabelen:

- |             |             |  |
|-------------|-------------|--|
| - ENDUSERIP | (verplicht) | IP adres van eindgebruiker waar dit item onder staat.          |
| - ITEMID    | (verplicht) | ID van het item (uit te lezen met card_get).                   |
| - EMPTYCART | (verplicht) | Haal de hele cart leeg (Y) of alleen het betreffende item (N). |

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=cart_del&enduserip=1.99.3.4&emptycart=Y`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>cart_del</command>
    <status_code>XMLOK 36</status_code>
    <status_description>De cart is leeg gemaakt</status_description>
    <price />
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## CART\_GET

### Beschrijving:

Met dit commando kan de configuratie van een item in de cart van de user worden opgevraagd. Het benodigde cart\_id kan wordt verstrekt bij het in de cart plaatsen (cart\_add) en kan worden teruggelezen in het cart overzicht (cart\_list).

### Variabelen:

- CART\_ID (verplicht) ID nummer van het cart item.

### Voorbeeld:

[https://api.internettoday.nl//command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=cart\\_get&cart\\_id=999](https://api.internettoday.nl//command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=cart_get&cart_id=999)

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>cart_get</command>
    <status_code>XMLOK 49</status_code>
    <status_description>De informatie vind u in DETAILS</status_description>
    <price>0</price>
  - <details>
    <sld>example</sld>
    <tld>org</tld>
    <command>register</command>
    <amount>1</amount>
    <identity-admin>ABCD1234</identity-admin>
    <identity-tech> ABCD1234</identity-tech>
    <identity-billing> ABCD1234</identity-billing>
    <identity-registrant> ABCD1234</identity-registrant>
    <identity-reseller>ABCD1234</identity-reseller>
    <nsgroup>ABCD1234</nsgroup>
    <template>ABCD1234</ template >
    <trustee>N</trustee>
    <epp></epp>
    <autorenew>Y</autorenew>
    <lock>Y</lock>
    <execution_at>20-11-2018</ execution_at>
    <expire_date_registry> 20-11-2018</ expire_date_registry >
  </details>
  <order_complete>TRUE</order_complete>
  <done>TRUE</done>
</order>
</channel>
```



## CART\_LIST

### Beschrijving:

Dit commando geeft een lijst van alle items die momenteel in de cart van de user aanwezig zijn.

### Variabelen:

- START (optioneel) Om te bepalen om op te halen vanaf ID x.
- RECORDS (optioneel) Het aantal records dat opgehaald moet worden.

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=cart\\_list&start=0&records=20](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=cart_list&start=0&records=20)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>cart_list</command>
    <status_code>XMLOK 33</status_code>
    <status_description>
      Cart succesvol opgevraagd, uitgebreide informatie vind u in details
    </status_description>
    <price>0</price>
    - <details>
      <cartcount>3</cartcount>
      <totalcartcount>3</totalcartcount>
      - <item>
        <itemid>96</itemid>
        <producttype>register</producttype>
        <productdesc>example1.org</productdesc>
        <itemprice>6.36</itemprice>
        <quantity>1</quantity>
        <autorenew>Y</autorenew>
        <trustee>N</trustee>
        <lock>Y</lock>
        <configok>Y</configok>
        <execution_at>20-11-2018</ execution_at>
        <expire_date_registry> 20-11-2018</ expire_date_registry >
      </item>
    </details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## CART\_PURCHASE

### Beschrijving:

Dit commando biedt de gedeeltelijke óf de volledige inhoud van de cart ter bestelling aan. Let op: items in de cart dienen eerst correct geconfigureerd te zijn alvorens de cart\_purchase kan worden uitgevoerd.

### Variabelen:

- CART\_ID (verplicht) Cart\_id van het item of ALL om de volledige cart aan te schaffen.

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl//command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=cart\\_purchase&cart\\_id=ALL](https://api.internettoday.nl//command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=cart_purchase&cart_id=ALL)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command> cart_purchase </command>
    <status_code>XMLOK 47</status_code>
    <status_description>De cart is succesvol ge-purchased, in de details vind u informatie over de
    individuele items</status_description>
    <price>0</price>
  - <details>
    - <cartitem>
      <cartitemid>96</cartitemid>
      <command>register</command>
      <sld>example1</sld>
      <tld>org</tld>
      <status_code>XMLERR 19</status_code>
      <status_description>
        Dit domein kan niet geregistreerd worden omdat het bezet is.
      </status_description>
    </cartitem>
  - <cartitem>
    <cartitemid>97</cartitemid>
    <command>register</command>
    <sld>example2</sld>
    <tld>org</tld>
    <status_code>XMLERR 19</status_code>
    <status_description>
      Dit domein kan niet geregistreerd worden omdat het bezet is.
    </status_description>
  </cartitem>
</details>
<order_complete>TRUE</order_complete>
<done>TRUE</done>
</order>
</channel>
```

## CART\_UPD

### Beschrijving:

Dit commando configureert een item in de cart zodat deze middels een cart\_purchase besteld kan worden.

### Variabelen:

|                       |             |   |
|-----------------------|-------------|---|
| - ENDUSERIP           | (verplicht) | IP adres van eindgebruiker waar dit item onder staat. |
| - ITEMID              | (verplicht) | ID van het item (uit te lezen met card_get).          |
| - IDENTITY-ADMIN      | (optioneel) | Handle van de admin identity.                         |
| - IDENTITY-TECH       | (optioneel) | Handle van de tech identity.                          |
| - IDENTITY-BILLING    | (optioneel) | Handle van de billing identity.                       |
| - IDENTITY-REGISTRANT | (optioneel) | Handle van de registrant identity.                    |
| - IDENTITY-RESELLER   | (optioneel) | Handle van een reseller (alleen voor .NL)             |
| - NSGROUP             | (optioneel) | Handle van de nameserver groep.                       |
| - TEMPLATE            | (optioneel) | Handle van een DNS template bij managed dns service   |
| - TRANS_EPP           | (optioneel) | Eventuele autorisatiecode van het domein.             |
| - QUANTITY            | (optioneel) | Nieuwe waarde voor AANTAL.                            |
| - AUTORENEW           | (optioneel) | Nieuwe waarde voor AUTORENEW (Y of N).                |
| - LOCK                | (optioneel) | Nieuwe waarde voor LOCK (Y of N).                     |
| - USETRUSTEE          | (optioneel) | Nieuwe waarde voor USETRUSTEE (Y of N).               |
| - EXECUTION_AT        | (optioneel) | Datum waarop de order uitgevoerd wordt (DD-MM-YYYY)   |

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=cart\\_upd&enduserip=1.99.3.4&itemid=12345&quantity=5&autorenew=Y&lock=Y](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=cart_upd&enduserip=1.99.3.4&itemid=12345&quantity=5&autorenew=Y&lock=Y)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>cart_upd</command>
    <status_code>XMLOK 34</status_code>
    <status_description>Het cartitem is succesvol geupdate</status_description>
    <price />
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## DNSRECORD\_ADD

### Beschrijving:

Met dit commando kan er een DNS record toegevoegd worden aan een domein.

### Variabelen:

|            |             |   |
|------------|-------------|---|
| - SLD      | (verplicht) | Sld van het domein waaraan DNS records toegevoegd worden. |
| - TLD      | (verplicht) | Tld van het domein waaraan DNS records toegevoegd worden. |
| - VALUE    | (verplicht) | Waarde (bijv. www.example.com).                           |
| - TYPE     | (verplicht) | Type van het record (MX, A, AAAA,CNAME, TXT).             |
| - DATA     | (verplicht) | Bijvoorbeeld IP adres bij A-record.                       |
| - PRIORITY | (optioneel) | Prioriteit van MX record.                                 |

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=dnsrecord_add&sld=EXAMPLE&tld=COM&value=WWW.EXAMPLE.COM&type=MX&data=192.168.0.1&priority=1`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>dnsrecord_add</command>
    <sld>example</sld>
    <tld>com</tld>
    <status_code>XMLOK 60</status_code>
    <status_description>Het DNS record is succesvol toegevoegd</status_description>
    <price>0</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## DNSRECORD\_DEL

### Beschrijving:

Met dit commando kan er een DNS record verwijderd worden welke aan een domein toegewezen is.

### Variabelen:

|            |             |   |
|------------|-------------|---|
| - SLD      | (verplicht) | Sld van het domein waaraan DNS records toegevoegd worden. |
| - TLD      | (verplicht) | Tld van het domein waaraan DNS records toegevoegd worden. |
| - VALUE    | (verplicht) | Waarde (bijv. www.example.com).                           |
| - TYPE     | (verplicht) | Type van het record (MX, A, AAAA,CNAME, TXT).             |
| - DATA     | (verplicht) | Bijvoorbeeld IP adres bij A-record.                       |
| - PRIORITY | (optioneel) | Prioriteit van MX record.                                 |
| - TTL      | (verplicht) | DE TTL van de record.                                     |

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=dnsrecord_del&id=EXAMPLE&tld=COM&value=WWW.EXAMPLE.COM&type=MX&data=192.168.0.1&priority=1&ttd=3600`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

```
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command> dnsrecord_del</command>
    <status_code>XMLOK 59</status_code>
    <status_description>Het DNS template record is verwijderd</status_description>
    <price>0</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## DNSRECORD\_LIST

### Beschrijving:

Met dit commando is een lijst op te halen van alle DNS records welke er toegevoegd zijn aan een domein.

### Variabelen:

|   |           |             |  |
|---|-----------|-------------|--|
| - | START     | (optioneel) | Om te bepalen om op te halen vanaf ID x.                 |
| - | RECORDS   | (optioneel) | Het aantal records dat opgehaald moet worden.            |
| - | SORTNAME  | (optioneel) | Sorteren op value, data of type.                         |
| - | SORTORDER | (optioneel) | Sorteren van de lijst op ASC of DESC.                    |
| - | VALUE     | (optioneel) | Zoeken op bepaalde value.                                |
| - | DATA      | (optioneel) | Zoeken op bepaalde data.                                 |
| - | TYPE      | (optioneel) | Zoeken op bepaalde type.                                 |
| - | TLD       | (verplicht) | Tld van het domein waarvan de gegevens opgehaald worden. |
| - | SLD       | (verplicht) | Sld van het domein waarvan de gegevens opgehaald worden. |

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=dnsrecord_list&start=0&records=5&sortname=VALUE&sortorder=ASC&value=&data=&type=&tld=COM&sld=EXAMPLE`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>dnsrecord_list</command>
    <status_code>XMLOK 61</status_code>
    <status_description>In DETAILS vind u de uitgebreide informatie</status_description>
    <price>0</price>
  - <details>
    <records_total>2</ records_total>
    < records_found>2</ records_found>
  - <record>
    <record_id>1</template_id>
    <value>www.example.com</ value>
    <type>MX</ type>
    <data>192.168.0.1</ data>
    <priority>1</ priority>
  </ record >
</details>
<order_complete>TRUE</order_complete>
<done>TRUE</done>
</order>
</channel>
```

## DNSSEC\_ADD

### Beschrijving:

Met dit commando kan er een DNSSEC record toegevoegd worden aan een domein.

### Variabelen:

|            |             |  |
|------------|-------------|--|
| - SLD      | (verplicht) | Domein waar het aan toegevoegd moet worden |
| - TLD      | (verplicht) | Extensie van het domein                    |
| - FLAG     | (verplicht) | Het type publieke sleutel                  |
| - PROTOCOL | (verplicht) | Domein waar het aan toegevoegd moet worden |
| - ALG      | (verplicht) | Algoritme waarmee de sleutel is aangemaakt |
| - PUBKEY   | (verplicht) | De publieke sleutel                        |

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=dnssec_add&sld=SLD&tld=TLD&flag=FLAG&protocol=PROTOCOL&alg=ALG&pubkey=PUBKEY`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-88591"?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>dnssec_add</command>
    <status_code>XMLOK 82</status_code>
    <status_description>DNSSEC record is toegevoegd aan het domein</status_description>
    <price>0</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## DNSSEC\_DEL

### Beschrijving:

Met dit commando kan er een DNSSEC verwijderd worden, hiervoor zijn dezelfde gegevens noodzakelijk als bij het aanmaken van een DNSSEC record. DNSSEC records kunnen niet aangepast worden en moeten altijd eerst verwijderd worden en daarna opnieuw toegevoegd worden.

### Variabelen:

|                              |             |  |
|------------------------------|-------------|--|
| - SLD                        | (verplicht) | Domein waar het aan toegevoegd moet worden |
| - TLD                        | (verplicht) | Extensie van het domein                    |
| - FLAG                       | (verplicht) | Het type publieke sleutel                  |
| - PROTOCOL                   | (verplicht) | Domein waar het aan toegevoegd moet worden |
| - ALG                        | (verplicht) | Algoritme waarmee de sleutel is aangemaakt |
| - PUBKEY                     | (verplicht) | De publieke sleutel                        |
| - OVERRIDE_MANAGED_DNS_CHECK | (optioneel) | DNSSEC verwijderen bij gebruik Managed DNS |

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=dnssec_del&slid=SLD&tld=TLD&flag=FLAG&protocol=PROTOCOL&alg=ALG&pubkey=PUBKEY`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-88591"?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>dnssec_del</command>
    <status_code>XMLOK 81</status_code>
    <status_description>DNSSEC record is verwijderd van het domein</status_description>
    <price>0</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```



## DNSSEC\_INFO

### Beschrijving:

Met dit commando kunnen alle DNSSEC records opgehaald worden van het domein. Deze informatie kan je gebruiken om records te verwijderen

### Variabelen:

- SLD (verplicht) Domein waar het aan toegevoegd moet worden
- TLD (verplicht) Extensie van het domein

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=dnssec_info&sld=SLD&tld=TLD`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-88591"?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>dnssec_info</command>
    <status_code>XMLOK 80</status_code>
    <status_description>DNSSEC informatie opgehaald, zie details element</status_description>
    <price>0</price>
    <details>
      <ns>
        <nameserver>ns1.xxx.nl</nameserver>
        <nameserver>ns2.xxx.nl</nameserver>
        <nameserver>ns3.xxx.nl</nameserver>
      </ns>
      <dnssec>
        <key>
          < flags>...</flags>
          < protocol>...</protocol>
          < alg>...</alg>
          < pubKey>...</pubKey>
        </key>
        <key>
          < flags>...</flags>
          < protocol>...</protocol>
          < alg>...</alg>
          < pubKey>...</pubKey>
        </key>
      </dnssec>
    </details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## DNSTEMPLATE\_ADD

### Beschrijving:

Met dit commando kan er een nieuwe dns template toegevoegd worden aan de server. Server zal als return de handle teruggeven van de desbetreffende template. Deze is noodzakelijk om een dns record toe te kunnen voegen aan een template.

### Variabelen:

- ALIAS (verplicht) Alias van de dns template

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=dnstemplate\\_add&alias=ALIAS](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=dnstemplate_add&alias=ALIAS)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-88591"?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>dnstemplate_add</command>
    <status_code>XMLOK 57</status_code>
    <status_description>DNS template succesvol aangemaakt</status_description>
    <price>0</price>
    - <details>
      <handle>RXZP69272</handle>
    </details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## DNSTEMPLATE\_DEL

### Beschrijving:

Met dit commando kan een aangemaakte template verwijderd worden.

### Variabelen:

- HANDLE (verplicht) Handle van de template

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=dnstemplate_del  
&handle=HANDLE`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>dnstemplate_del</command>
    <status_code>XMLOK 59</status_code>
    <status_description>Het DNS template record is verwijderd</status_description>
    <price>0</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## DNSTEMPLATE\_GET

### Beschrijving:

Met dit commando is de template DNS data op te halen welke aan een bepaalde template toegevoegd zijn.

### Variabelen:

- HANDLE

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=dnstemplate_get&handle=HANDLE`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>dnstemplate_get</command>
    <status_code>XMLOK 61</status_code>
    <status_description>In DETAILS vind u de uitgebreide informatie</status_description>
    <price>0</price>
    <details>
      <record>
        <record_id>14</record_id>
        <value>WWW.EXAMPLE.COM</value>
        <type>MX</type>
        <data>192.168.0.1</data>
        <priority>1</priority>
      </record>
    </details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## DNSTEMPLATE\_LIST

### Beschrijving:

Met dit commando is een lijst van DNS records op te halen welke aan een DNS template gekoppeld zijn.

### Variabelen:

|   |           |             |   |
|---|-----------|-------------|---|
| - | START     | (optioneel) | Om te bepalen om op te halen vanaf ID x.      |
| - | RECORDS   | (optioneel) | Het aantal records dat opgehaald moet worden. |
| - | SORTNAME  | (optioneel) | Sorteren op alias.                            |
| - | SORTORDER | (optioneel) | Sorteren van de lijst op ASC of DESC.         |
| - | ALIAS     | (optioneel) | Bepaalde template ophalen.                    |

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=dnstemplate_list&start=25&records=25&sortname=ALIAS&sortorder=DESC&alias=TEMPLATE`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>dnstemplate_list</command>
    <status_code>XMLOK 62</status_code>
    <status_description>In de DETAILS vind u de uitgebreide informatie</status_description>
    <price>0</price>
    - <details>
      <templates_total>2</templates_total>
      <templates_found>2</templates_found>
      - <template>
        <handle> RXZP69272</ handle >
        <name>Voorbeeld 1</name>
      </template>
      - <template>
        < handle > RXZP69272</ handle >
        <name>Voorbeeld 2</name>
      </template>
    </details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## DNSTEMPLATE\_RECORD\_ADD

### Beschrijving:

Met dit commando kan er een nieuw record toegevoegd worden aan een template.

### Variabelen:

|            |             |   |
|------------|-------------|---|
| - HANDLE   | (verplicht) | Deze waarde is gelijk aan de handle van de template |
| - VALUE    | (verplicht) | Waarde van het record (bijv. www.example.com)       |
| - TYPE     | (verplicht) | Type van het record (MX, A, AAAA,CNAME, TXT)        |
| - DATA     | (verplicht) | Bijvoorbeeld IP adres bij A-record                  |
| - PRIORITY | (optioneel) | Prioriteit van MX record                            |
| - TTL      | (verplicht) | Tijd welke minimaal 120 moet zijn                   |

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=dnstemplate_record_add&handle=VOORBEELD&value=WWW.EXAMPLE.NL&type=MX&data=192.168.0.1&priority=1&tfl=120`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>dnstemplate_record_add</command>
    <status_code>XMLOK 58</status_code>
    <status_description>Het DNS template record is succesvol toegevoegd</status_description>
    <price>0</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <details>RECORD_ID</details>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## DNSTEMPLATE\_RECORD\_DEL

### Beschrijving:

Met dit commando kan er een dns template record verwijderd worden.

### Variabelen:

- RECORDID (verplicht) Het ID van de te verwijderen DNS template record.

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=dnstemplate\\_record\\_del&recordid=ID](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=dnstemplate_record_del&recordid=ID)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>dnstemplate_record_del</command>
    <status_code>XMLOK 59</status_code>
    <status_description>Het DNS template record is verwijderd</status_description>
    <price>0</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## DOMAIN\_CHECK

### Beschrijving:

Met dit commando kan de beschikbaarheid van een domein worden gecontroleerd (vrij of bezet). Er is een daglimiet van 9.999 op het aantal bevestigingen ingesteld.

### Variabelen:

- SLD (verplicht) Sld van de te controleren domeinnaam
- TLD (verplicht) Tld van de te controleren domeinnaam

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=domain_check&tid=ORG&sld=EXAMPLE`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>domain_check</command>
    <sld>example</sld>
    <tld>org</tld>
    <status_code>XMLOK 10</status_code>
    <status_description>Domein is bezet</status_description>
    <price>0</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```



## DOMAIN\_DEL:

### Beschrijving:

Dit commando plaatst een domein onmiddellijk in quarantaine. Let op: de quarantaine status is alleen terug te draaien door het domein uit quarantaine te halen, hier zijn altijd kosten aan verbonden.

### Variabelen:

- SLD (verplicht) Sld van de domeinnaam die in quarantaine moet worden geplaatst.
- TLD (verplicht) Tld van de domeinnaam die in quarantaine moet worden geplaatst.

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=domain_del&sld=EXAMPLE&tld=ORG`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>domain_del</command>
    <sld>example</sld>
    <tld>org</tld>
    <status_code>XMLPEN 11</status_code>
    <status_description>De domeinnaam wordt opgegeven</status_description>
    <price>0</price>
    <order_complete>FALSE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## DOMAIN\_EPP

### Beschrijving:

Dit commando zendt de EPP code van een domein per email aan de registrant. In het veld details kunt u bij een aantal TLD gelijk de verhuiscode inzien. Dit is helaas niet mogelijk bij alle TLD's en daarom worden deze per email verzonden.

### Variabelen:

- SLD (verplicht) Sld van het domein.
- TLD (verplicht) Tld van het domein.

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=domain_epp&sld=EXAMPLE&tld=ORG`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>domain_epp</command>
    <sld>example</sld>
    <tld>org</tld>
    <status_code>XMLOK 39</status_code>
    <status_description>De EPP code is verstuurd naar de registrant</status_description>
    <price />
    <details>EPPCODE</details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## DOMAIN\_INF

### Beschrijving:

Dit commando geeft de actuele configuratie van een domeinnaam registratie. Relevant zijn: NSGROUP, IDENTITIES, EXPIRE\_DATE,AUTORENEW,LOCK

### Variabelen:

- SLD (verplicht) Sld van de domeinnaam.
- TLD (verplicht) Tld van de domeinnaam.

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl//command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=domain_inf&tld=ORG&sld=EXAMPLE`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id />
    <command>domain_inf</command>
    <sld>example</sld>
    <tld>org</tld>
    <status_code>XMLOK 16</status_code>
    <status_description>In DETAILS vind u de uitgebreide informatie</status_description>
    <price>0.00</price>
    - <details>
      <identity-registrant>ABCD147258</identity-registrant>
      <identity-admin> ABCD147258</identity-admin>
      <identity-billing> ABCD147258</identity-billing>
      <identity-tech> ABCD147258</identity-tech>
      <nsgroup>EFGH1234</nsgroup>
      <expire_date>04-10-2009 (dd-mm-yyyy)</expire_date>
      <autorenew>Y</autorenew>
      <lock>N</lock>
      <dnssec>N</dnssec>
    </details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

\* Let op, hoewel een TLD DNSSEC ondersteunt is het mogelijk dat niet alle domeinnamen met deze extensie ook de mogelijkheid hebben om DNSSEC doordat niet alle domeinnamen bij dezelfde registry zijn geregistreerd. Neem contact op met Customer Support indien u DNSSEC wilt toepassen op dergelijke domeinnamen.

## DOMAIN\_LIST

### Beschrijving:

Dit commando geeft een lijst van domeinnamen die onder beheer van de gebruiker. Diverse zoek opties behoren tot de mogelijkheden. Voor het veld transferd en deleted moet een Y meegegeven worden.

### Variabelen:

- START (optioneel) Startveld van de lijstweergave (standaard = 0)
- RECORDS (optioneel) Maximaal te tonen records in lijstweergave (standaard = 25, bij een waarde van -1 wordt de volledige lijst getoond)
- SORTNAME (optioneel) Veld waarop de lijstweergave gesorteerd wordt
- SORTORDER (optioneel) Sorteervolgorde aflopend of oplopend (ASC / DESC)
- SLD (optioneel) Zoekvoorwaarde voor de SLD
- TLD (optioneel) Zoekvoorwaarde voor de TLD
- NSGROUP (optioneel) Zoekvoorwaarde voor de nsgroup
- IDENTITY (optioneel) Zoekvoorwaarde voor een van de identities
- AUTORENEW (optioneel) Zoekvoorwaarde voor de autorenew
- LOCK (optioneel) Zoekvoorwaarde voor de lock
- EXPIRE\_DATE (optioneel) Zoekvoorwaarde voor de expire\_date
- STATUS (optioneel) Zoekvoorwaarde voor status:
  - o Active Alle actieve domeinnamen
  - o Quarantaine Alle domeinnamen in quarantaine
  - o Delete Alle verwijderde domeinnamen
  - o Inactive Alle in-actieve domeinnamen
  - o Transferd Alle wegverhuisde domeinnamen (te combineren met DAYS)
  - o Expired Alle verlopen domeinnamen (te combineren met DAYS)
  - o Renewed Alle verlengde domeinnamen (te combineren met DAYS)
  - o Renew Alle aankomende verlengingen (te combineren met DAYS)
- DAYS (optioneel) Zoekwaarde die te combineren is met status parameters.

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=domain\\_list&tld=ORG&sortname=SLD&sortorder=ASC&start=0&records=2&transferd=Y&deleted=Y](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=domain_list&tld=ORG&sortname=SLD&sortorder=ASC&start=0&records=2&transferd=Y&deleted=Y)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>domain_list</command>
    <tld>org</tld>
    <status_code>XMLOK18</status_code>
    <status_description>In DETAILS vind u de uitgebreide informatie</status_description>
    <price>0.00</price>
  - <details>
    <domains_total>100</domains_total>
    <domains_found>25</domains_found>
  - <domain>
    <domainname>example1.org</domainname>
    <nsgroup>EFGH123456</nsgroup>
    <identity-registrant> ABCD123456</identity-registrant>
    <identity-admin> ABCD 123456</identity-admin>
    <identity-tech> ABCD 123456</identity-tech>
    <identity-billing> ABCD 123456</identity-billing>
    <expire_date>2009-10-06</expire_date>
    <autorenew>Y</autorenew>
```

```
<lock>Y</lock>
</domain>
- <domain>
  <domainname>example2.org</domainname>
  <nsgroup>EFGH123456</nsgroup>
  <identity-registrant> ABCD123456</identity-registrant>
  <identity-admin> ABCD123456</identity-admin>
  <identity-tech> ABCD123456</identity-tech>
  <identity-billing> ABCD123456</identity-billing>
  <expire_date>2008-10-09</expire_date>
  <autorenew>Y</autorenew>
  <lock>Y</lock>
</domain>
- <domain>
</details>
<order_complete>TRUE</order_complete>
<done>TRUE</done>
</order>
</channel>
```

## DOMAIN\_NS\_UPD

### Beschrijving:

Dit commando werkt de configuratie van een domeinnaam bij met nieuwe nameserver profiel instellingen.

### Variabelen:

- SLD (verplicht) Sld van de domeinnaam die wordt aangepast.
- TLD (verplicht) Tld van de domeinnaam die wordt aangepast.
- NSGROUP (optioneel) Nieuwe waarde NSGROUP (handle)
- handle (optioneel) Het meegeven van een dns handle aan het domein
- DNSSEC\_DELETE (optioneel) Verwijderd DNSSEC materiaal bij wisselen nameservers (Y/N)

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=domain_ns_upd  
&  
sld=EXAMPLE&tld=ORG&nsgroup=EFGH123456`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  
- <channel>  
  - <order>  
    <order_id>123456</order_id>  
    <command>domain_ns_upd</command>  
    <sld>example</sld>  
    <tld>org</tld>  
    <status_code>XMLOK 12</status_code>  
    <status_description>Domein succesvol aangepast</status_description>  
    <price>0</price>  
    <order_complete>FALSE</order_complete>  
    <done>TRUE</done>  
  </order>  
</channel>
```

## DOMAIN\_PUSH

### Beschrijving:

Dit commando plaatst een domein onder beheer van een andere gebruiker.

### Variabelen:

- SLD (verplicht) Sld van het domein.
- TLD (verplicht) Tld van het domein.
- USERNAME (verplicht) Gebruikersnaam van de nieuwe eigenaar.

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=domain_push&sld=EXAMPLE&tld=ORG&username=NEW_USER`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>domain_push</command>
    <sld>example</sld>
    <tld>org</tld>
    <status_code>XMLOK 38</status_code>
    <status_description>Domeinpush succesvol uitgevoerd</status_description>
    <price />
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## DOMAIN\_RESTORE

### Beschrijving:

Dit commando herstelt een domeinnaam uit quarantaine.

### Variabelen:

- SLD (verplicht) Sld van het domein.
- TLD (verplicht) Tld van het domein.

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=domain_restore  
&  
sld=EXAMPLE&tld=ORG&nsgroup=EFGH1234`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  
- <channel>  
  - <order>  
    <order_id>123456</order_id>  
    <command>domain_restore</command>  
    <sld>example</sld>  
    <tld>org</tld>  
    <status_code>XMLPEN 12</status_code>  
    <status_description>Het domein wordt uit quarantaine heeft gehaald</status_description>  
    <price />  
    <order_complete>PENDING</order_complete>  
    <done>TRUE</done>  
  </order>  
</channel>
```



## DOMAIN\_UPD:

### Beschrijving:

Dit commando werkt de configuratie van een domeinnaam bij met nieuwe contact profiel instellingen. Alle velden zijn optioneel, maar er moet tenminste 1 wijziging worden doorgegeven.

Let op: een wijziging van de IDENTITY-REGISTRANT wordt opgevat als een domeinnaam overdracht naar een nieuwe houder. Afhankelijk van de domeinnaam extensie kan de registry hiervoor kosten in rekening brengen welke worden doorberekend.

### Variabelen:

|                       |             |  |
|-----------------------|-------------|--|
| - SLD                 | (verplicht) | Sld van de domeinnaam die wordt aangepast.               |
| - TLD                 | (verplicht) | Tld van de domeinnaam die wordt aangepast.               |
| - IDENTITY-REGISTRANT | (optioneel) | Nieuwe waarde registry-identity (handle)                 |
| - IDENTITY-ADMIN      | (optioneel) | Nieuwe waarde admin-identity (handle)                    |
| - IDENTITY-BILLING    | (optioneel) | Nieuwe waarde billing-identity (handle)                  |
| - IDENTITY-TECH       | (optioneel) | Nieuwe waarde tech-identity (handle)                     |
| - IDENTITY-RESELLER   | (optioneel) | Nieuwe waarde reseller-identity alleen voor .NL (handle) |
| - EPP                 | (optioneel) | Ter validatie van domeinnaamhouder wijzigingen (.BE)     |

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=domain\\_upd&sld=EXAMPLE&tld=ORG&identity-registrant=ABCD123456&identity-admin=ABCD123456&identity-billing=ABCD123456&identity-tech=ABCD123456&identity-reseller=ABCD123456&epp=XXX](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=domain_upd&sld=EXAMPLE&tld=ORG&identity-registrant=ABCD123456&identity-admin=ABCD123456&identity-billing=ABCD123456&identity-tech=ABCD123456&identity-reseller=ABCD123456&epp=XXX)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>domain_upd</command>
    <sld>example</sld>
    <tld>org</tld>
    <status_code>XMLOK 12</status_code>
    <status_description>Domein succesvol aangepast</status_description>
    <price>0</price>
    <order_complete>FALSE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

Om een reseller profiel te verwijderen kan de waarde **noprofile** meegegeven worden bij het update van het domein.

## FUNDS\_GET

### Beschrijving:

Dit commando geeft het actuele krediet saldo in euros van een gebruiker.

### Variabelen:

- APIUSER (verplicht) Account gebruikersnaam
- APIPASSWORD (verplicht) Account wachtwoord

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=funds\\_get](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=funds_get)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>funds_get</command>
    <status_code>XMLOK 40</status_code>
    <status_description>De credits zijn opgevraagd, u vind dit in de DETAILS</status_description>
    <price />
    - <details>
      <funds_total>9999.99</funds_total>
      <funds_reserved>150.00</funds_reserved>
      <funds_available>9849.99</funds_available>
    </details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## FUNDS\_LIST

### Beschrijving:

Dit commando geeft de financiële transacties op over een bepaalde periode voor de gegeven gebruiker.

### Variabelen:

- BEGIN (optioneel) Begindatum voor overzicht (DD-MM-YYYY).
- END (optioneel) Einddatum voor overzicht (DD-MM-YYYY).
- SORTORDER (optioneel) Aflopend/ Oplopend (parameter DESC/ASC).
- START (optioneel) Records weergeven vanaf regelnummer.
- RECORDS (optioneel) Aantal records (-1 geeft alles weer).
- SORTNAME (optioneel) Type sortering (date/description).
- DESCRIPTION (optioneel) Filter van het description veld.

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=funds\\_list&end=01-12-2018](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=funds_list&end=01-12-2018)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>funds_list</command>
    <status_code>XMLOK 41</status_code>
    <status_description>Financiële mutaties opgevraagd, u vindt ze in DETAILS</status_description>
    <price />
  - <details>
    - <order>
      <orders_id>123456</orders_id>
      <price>0.00</price>
      <date>02-12-2008</date>
      <note>bijgeboekt vanwege storting</note>
    </order>
    - <order>
      <orders_id>123456</orders_id>
      <price>0.00</price>
      <date>02-12-2008</date>
      <note>bijgeboekt vanwege storting</note>
    </order>
  </details>
  <order_complete>TRUE</order_complete>
  <done>TRUE</done>
</order>
</channel>
```

## FOARESEND

### Beschrijving:

Dit commando geeft je de mogelijkheid om de FOA e-mail opnieuw te versturen.

### Variabelen:

- SLD (verplicht) Sld van de domeinnaam.
- TLD (verplicht) Tld van de domeinnaam.

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=foaresend&sld=SLD&tld=TLD`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>foa_resend</command>
    <status_code>XMLOK 109</status_code>
    <status_description> FOA opnieuw verzonden aan registrant</status_description>
    <price />
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## GLUE\_ADD

### Beschrijving:

Met dit commando kan er aan een nameserver een IP adres gekoppeld worden. Dit is noodzakelijk wanneer het domein gelijk is aan de opgegeven nameservers.

### Variabelen:

- NS\_FQDN (verplicht) De nameserver waaraan het IP adres toegevoegd moet worden.
- NS\_IP (verplicht) Het IP adres wat toegevoegd moet worden aan de nameserver

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl//command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=glue_add&ns_fqdn=ns1.website.nl&ns_ip=192.168.0.1`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order
    <order_id>123456</order_id>
    <command>glue_add</command>
    <status_code>XMLOK 69</status_code>
    <status_description>Glue record succesvol aangemaakt</status_description>
    <price>0</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## GLUE\_DEL

### Beschrijving:

Met dit commando kan er een IP adres ontkoppeld worden van een nameserver.

### Variabelen:

- NS\_FQDN (verplicht) De nameserver waarvan het IP adres verwijderd moet worden.
- NS\_IP (verplicht) Het IP adres wat verwijderd moet worden.

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=glue_del&ns_fqdn=ns1.website.nl&ns_ip=192.168.0.1`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order
    <order_id>123456</order_id>
    <command>glue_del</command>
    <status_code>XMLOK 70</status_code>
    <status_description> Glue record succesvol verwijderd</status_description>
    <price>0</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## GLUE\_GET

### Beschrijving:

Met dit commando kan er van een nameserver de glue record opgehaald worden.

### Variabelen:

- NS\_FQDN (verplicht) De nameservers waarvan de glue records opgehaald moeten worden.

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=glue_get&ns_fqdn=ns1.website.nl`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order
    <order_id>123456</order_id>
    <command>glue_get</command>
    <status_code>XMLOK 227</status_code>
    <status_description>Glue record succesvol opgehaald</status_description>
    <price>0</price>
    <details>
      <ip_adres>192.168.0.1</ip_adres>
    </details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## GLUE\_LIST

### Beschrijving:

Met dit commando kan er een lijst opgehaald worden van alle gluerecords welke er aan nameservers gekoppeld zijn.

### Variabelen:

- |             |             |  |
|-------------|-------------|--|
| - NS_FQDN   | (optioneel) | De nameservers waarvan de glue records opgehaald worden.   |
| - NS_IP     | (optioneel) | Het IP adres wat toegevoegd moet worden aan de nameserver. |
| - START     | (optioneel) | Bij welk veld moet worden begonnen met weergave.           |
| - RECORDS   | (optioneel) | Hoeveel records moeten er opgehaald worden.                |
| - SORTNAME  | (optioneel) | Veld waarop de lijst gesorteerd moet worden.               |
| - SORTORDER | (optioneel) | Sorteren op ASC of DESC.                                   |

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=glue_list&ns_fqdn=ns1.website.nl&ns_ip=192.168.0.1&start=0&records=10&sortorder=asc`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order
    <order_id>123456</order_id>
    <command>glue_get</command>
    <status_code>XMLOK 67</status_code>
    <status_description>Glue record succesvol opgehaald</status_description>
    <price>0</price>
    <details>
      <ns1.doubleserver.net>192.168.0.1</ ns1.doubleserver.net >
    </details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```



## GLUE\_UPD

### Beschrijving:

Met dit commando kan er een IP aangepast worden welke gekoppeld is aan een nameserver.

### Variabelen:

- NS\_FQDN (verplicht) De nameserver waaraan het IP adres toegevoegd moet worden.
- NS\_IP (verplicht) Het IP adres wat toegevoegd moet worden aan de nameserver

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl//command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=glue_upd&ns_fqdn=ns1.website.nl&ns_ip=192.168.0.1`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order
    <order_id>123456</order_id>
    <command>glue_add</command>
    <status_code>XMLOK 71</status_code>
    <status_description>Glue records succesvol aangepast</status_description>
    <price>0</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## IDENTITY\_ADD

### Beschrijving:

Dit commando voegt een contact profiel (identity) aan het systeem toe.

### Variabelen:

|                 |             |   |
|-----------------|-------------|---|
| - ALIAS         | (optioneel) | Alias van de identity (default is de interne handle)              |
| - COMPANY       | (optioneel) | Is opgegeven identity een bedrijf (Y of N).                       |
| - COMPANY_NAME  | (optioneel) | Bedrijfsnaam voor identity.                                       |
| - JOBTITLE      | (optioneel) | Aanhef van personen, verplicht veld bij bedrijven*                |
| - FIRSTNAME**   | (verplicht) | Voornaam voor identity.   |
| - LASTNAME**    | (verplicht) | Achternaam voor identity.   |
| - STREET**      | (verplicht) | Straatnaam voor identity.   |
| - NUMBER**      | (verplicht) | Huisnummer voor identity.   |
| - SUFFIX**      | (optioneel) | Toevoeging huisnummer voor identity.                              |
| - POSTALCODE**  | (verplicht) | Postcode voor identity.   |
| - CITY**        | (verplicht) | Woonplaats voor identity.   |
| - STATE**       | (verplicht) | State/provincie voor identity.                                    |
| - TEL**         | (verplicht) | Telefoonnummer voor identity.                                     |
| - FAX***        | (optioneel) | Faxnummer voor identity.  |
| - EMAIL         | (verplicht) | E-mailadres voor identity. (toegestane tekens A-Z0-9._%~)         |
| - COUNTRY       | (verplicht) | Landcode voor identity.   |
| - DATEBIRTH     | (optioneel) | Geboorte datum van de contactpersoon(DD-MM-YYYY).                 |
| - PLACEBIRTH    | (optioneel) | Geboorteplaats van de contactpersoon.                             |
| - COUNTRYBIRTH  | (optioneel) | Geboortelandcode (bijvoorbeeld NL of BE).                         |
| - POSTALBIRTH   | (optioneel) | Geboorteland postcode.  |
| - IDNUMBER      | (optioneel) | Alleen van toepassing op particulieren: het identificatie-nummer. |
| - REGNUMBER     | (optioneel) | Alleen van toepassing op bedrijven: kamer van koophandel nummer.  |
| - VATNUMBER     | (optioneel) | Alleen van toepassing op bedrijven: BTW nummer.                   |
| - TMNUMBER      | (optioneel) | Alleen van toepassing op trademarks: identificatie nummer.        |
| - TMCOUNTRY     | (optioneel) | Alleen van toepassing op trademarks: trademark land.              |
| - IDCARDDATE    | (optioneel) | Id nummer van legitimatiebewijs van contactpersoon.               |
| - IDCARDISSUER  | (optioneel) | Uitegevende instantie van het legitimatiebewijs.                  |
| - XXXMEMBERID   | (optioneel) | Member ID van de sponsored community.                             |
| - XXXPASSWORD   | (optioneel) | Wachtwoord van XXXMEMBERID.                                       |
| - ENS_ID        | (optioneel) | Luchtvaart ENS ID. Benodigd voor .AERO domeinnamen.               |
| - ENS_PASSWORD  | (optioneel) | Wachtwoord van ENS_ID.  |
| - PROFESSION    | (optioneel) | Benodigd voor .PRO domeinnamen.                                   |
| - TRAVEL_UIN_ID | (optioneel) | Benodigd voor .TRAVEL domeinnamen.                                |

\* Let op, de aanhef is een veld waarbij bijvoorbeeld dhr., mevr., prof, dr, CEO, etc meegegeven kan worden.

\*\* Deze parameter is standaard verplicht, per land is een uitzondering mogelijk (voorbeeld Bonaire).

\*\*\* Deze parameter is standaard optioneel, per land is een uitzondering mogelijk.

### Voorbeeld:

```
https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=identity_add&company=Y&company_name=BEDRIJFSNAAM&firstname=VOORNAAM&lastname=ACHTERNAAM&street=STRAAT&number=66&postalcode=POSTCODE&city=WOONPLAATS&country=NL&tel=0123456789&email=ADRES@EXAMPLE.ORG&state=NB&jobtitle=DHR
```

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
```

```
<order_id>123456</order_id>
<command>identity_add</command>
<status_code>XMLOK 7</status_code>
<status_description>
  De identity is succesvol aangemaakt, de handle vind u in de details
</status_description>
<price>0.00</price>
<details>ABCD123456</details>
<order_complete>TRUE</order_complete>
<done>TRUE</done>
</order>
</channel>
```

## IDENTITY\_DEL

### Beschrijving:

Dit commando verwijdert een aangemaakte identity uit het systeem. De betreffende identity kan niet meer gebruikt worden voor nieuwe domeinen; domeinen die reeds gebruik maken van deze identity blijven ongewijzigd.

### Variabelen:

- IDENTITY (verplicht) Handle van de te verwijderen identity.

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl//command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=identity\\_del&identity=ABCD123456](https://api.internettoday.nl//command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=identity_del&identity=ABCD123456)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>identity_del</command>
    <status_code>XMLOK 9</status_code>
    <status_description>Identity is succesvol verwijderd</status_description>
    <price>0.00</price>
    <details>ABCD123456</details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## IDENTITY\_GET

### Omschrijving:

Dit commando geeft alle attributen van een bestaande identity.

### Variabelen:

- IDENTITY (verplicht) De handle van de op te vragen identity.

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl//command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=identity\\_get&identity=ABCD123456](https://api.internettoday.nl//command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=identity_get&identity=ABCD123456)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>identity_get</command>
    <status_code>XMLOK 23</status_code>
    <status_description>De uitgebreide gegevens vind u in DETAILS</status_description>
    <price>0.00</price>
    - <details>
      <company>Y</company>
      <company_name>Bedrijfsnaam</company_name>
      <jobtitle>CEO</jobtitle>
      <firstname>A</firstname>
      <lastname>Janssen</lastname>
      <street>Adres</street>
      <number>4</number>
      <suffix />
      <postalcode>1234AB</postalcode>
      <city>STAD</city>
      <state>NB</state>
      <tel>0123456789</tel>
      <fax />
      <email>adres@example.org</email>
      <country>NL</country>
      <last_updated>07-08-2008 11:06 (d-m-y h:m)</last_updated>
    </details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## IDENTITY\_LIST

### Beschrijving:

Dit commando geeft een lijst met identities. Diverse zoekfunctionaliteiten zijn beschikbaar.

### Variabelen:

- HANDLE (optioneel) Zoekwaarde voor de identity handle.
- NAME (optioneel) Zoekwaarde voor de naam.
- COMPANY\_NAME (optioneel) Zoekwaarde voor bedrijfsnaam.
- ALIAS (optioneel) Zoekwaarde voor de alias.
- SORTNAME (optioneel) Veld waarop gesorteerd moet worden.
- SORTORDER (optioneel) Sorteervolgorde (ASC of DESC).
- GLOBAL\_SEARCH (optioneel) Zoekwaarde voor alle velden.
- START (optioneel) Bij welk veld moet worden begonnen met weergave (standaard: 0).
- RECORDS (optioneel) Hoeveel records moeten er worden weergegeven (standaard: 25, -1 is alles).

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=identity\\_list&sortname=NAME&sortorder=ASC&identity=A&name=A&company\\_name=A&records=2&start=0](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=identity_list&sortname=NAME&sortorder=ASC&identity=A&name=A&company_name=A&records=2&start=0)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>identity_list</command>
    <status_code>XMLOK 22</status_code>
    <status_description>In DETAILS vind u de uitgebreide informatie</status_description>
    <price>0.00</price>
  - <details>
    <identities_total>100</identities_total>
    <identities_found>2</identities_found>
    - <identity>
      <handle>ABCD123456</handle>
      <company_name>bedrijfsnaam1</company_name>
      <name>Achternaam, voornaam</name>
    </ identity >
    - < identity >
      <handle>ABCD654321</handle>
      <company_name>bedrijfsnaam1.</company_name>
      <name>Achternaam, voornaam</name>
    </ identity >
    </details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## IDENTITY\_UPD

### Beschrijving:

Dit commando werkt de waarden van de attributen van een identity bij.

Let op: wijzigingen die van invloed zijn op het formele eigendom van een domeinnaam worden opgevat als een domeinnaam overdracht. Hierom is het niet mogelijk middels het commando IDENTITY\_UPD de attributen FIRSTNAME, LASTNAME, COMPANY en COMPANY\_NAME te wijzigen. Aanpassingen in deze gegevens kunnen alleen worden volbracht door een nieuw profiel aan te maken en het commando DOMAIN\_UPD te voltooien.

### Variabelen:

- *IDENTITY* (verplicht) Handle ID
- Zie commando *identity\_add* voor volledige beschrijving van de variabelen.

Indien u een parameter niet opgeeft en deze niet verplicht is worden de waarden geleegd. Afhankelijk van het land kunnen de verplichte velden anders zijn.

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&PASS=PASS&command=identity_upd&identity=ABCD123456&street=STRAAT&number=66&postalcode=1234AB&city=WOONPLAATS&state=NB&country=NL&tel=0123456789&email=ADRES@EXAMPLE.ORG`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>identity_upd</command>
    <status_code>XMLOK 8</status_code>
    <status_description>Identity is succesvol aangepast</status_description>
    <price>0.00</price>
    <details>ABCD123456</details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## LOCK

### Beschrijving:

Dit commando wijzigt de LOCK waarde van een domeinnaam.

### Variabelen:

- SLD (verplicht) Sld van de domeinnaam.
- TLD (verplicht) Tld van de domeinnaam.
- LOCK (verplicht) Nieuwe LOCK waarde (Y of N).

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=lock&sld=EXAMP  
LE&  
tld=ORG&lock=N`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>lock</command>
    <sld>example</sld>
    <tld>org</tld>
    <status_code>XMLOK 3</status_code>
    <status_description>Lock voor dit domein is aangepast</status_description>
    <price>0.00</price>
    <details>Lock aangepast naar: N</details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```



## NSGROUP\_ADD

### Beschrijving:

Dit commando voegt een nameservergroep toe aan het systeem.

### Variabelen:

- |            |             |  |
|------------|-------------|--|
| - ALIAS    | (verplicht) | Naam van de nameservergroep.                             |
| - NS1_FQDN | (verplicht) | FQDN van de 1e nameserver (Fully Qualified Domain Name). |
| - NS2_FQDN | (verplicht) | FQDN van de 2e nameserver (Fully Qualified Domain Name). |
| - NS3_FQDN | (optioneel) | FQDN van de 3e nameserver (Fully Qualified Domain Name). |
| - NS4_FQDN | (optioneel) | FQDN van de 4e nameserver (Fully Qualified Domain Name). |
| - NS5_FQDN | (optioneel) | FQDN van de 5e nameserver (Fully Qualified Domain Name). |
| - NS6_FQDN | (optioneel) | FQDN van de 6e nameserver (Fully Qualified Domain Name). |

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl//command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=nsgroup_add&alias=NSGROUPNAME&ns1_fqdn=NS1.EXAMPLE.ORG&ns2_fqdn=NS2.EXAMPLE.ORG`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
```

```
- <channel>
```

```
  - <order>
```

```
    <order_id>123456</order_id>
```

```
    <command>nsgroup_add</command>
```

```
    <status_code>XMLOK 4</status_code>
```

```
    <status_description>
```

```
      De nameservergroep is succesvol aangemaakt, de handle vind u in de details
```

```
    </status_description>
```

```
    <price>0.00</price>
```

```
    <details>EFGH1234</details>
```

```
    <order_complete>TRUE</order_complete>
```

```
    <done>TRUE</done>
```

```
  </order>
```

```
</channel>
```

## NSGROUP\_DEL

### Beschrijving:

Dit commando verwijdert een NSGROUP uit het systeem. Er kunnen hier geen nieuwe domeinen mee aangevraagd worden; domeinen die reeds gebruik maken van deze NSGROUP blijven ongewijzigd.

### Variabelen:

- NSGROUP (verplicht) Handle van de te verwijderen nameserver groep.

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl//command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=nsgroup\\_del&nsgroup=DEFG456789](https://api.internettoday.nl//command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=nsgroup_del&nsgroup=DEFG456789)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>nsgroup_del</command>
    <status_code>XMLOK 5</status_code>
    <status_description>Nameserver group succesvol verwijderd</status_description>
    <price>0.00</price>
    <details>YTZJ779672</details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## NSGROUP\_GET

### Omschrijving:

Dit commando geeft de waarden van alle attributen van een NSGROUP.

### Variabelen:

- NSGROUP (verplicht) Handle van de nameserver groep.

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=nsgroup\\_get&nsgroup=DEFG456789](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=nsgroup_get&nsgroup=DEFG456789)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>nsgroup_get</command>
    <status_code>XMLOK 25</status_code>
    <status_description>De uitgebreide gegevens vind u in DETAILS</status_description>
    <price>0.00</price>
  - <details>
    <ns1_fqdn>ns1.example.org</ns1_fqdn>
    <ns2_fqdn>ns2.example.org</ns2_fqdn>
  </details>
  <order_complete>TRUE</order_complete>
  <done>TRUE</done>
</order>
</channel>
```

## NSGROUP\_LIST

### Beschrijving:

Dit commando geeft een lijst van alle nameserver groepen. Diverse zoekfunctionaliteiten zijn beschikbaar.

### Variabelen:

- SORTNAME (optioneel) Veld waarop gesorteerd moet worden.
- SORTORDER (optioneel) Sorteervolgorde (ASC of DESC).
- NSGROUP (optioneel) Zoekwaarde voor de nsgroup handle.
- GLOBAL\_SEARCH (optioneel) Zoekwaarde voor alle velden.
- ALIAS (optioneel) Zoekwaarde voor de naam.
- START (optioneel) Bij welk veld moet worden begonnen met weergave (standaard: 0).
- RECORDS (optioneel) Hoeveel records moeten er worden weergegeven (standaard: 25, -1 is alles).

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=nsgroup\\_list](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=nsgroup_list)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>nsgroup_list</command>
    <status_code>XMLOK 24</status_code>
    <status_description>In DETAILS vind u de uitgebreide informatie</status_description>
    <price>0.00</price>
  - <details>
    <nsgroups_total>5</nsgroups_total>
    <nsgroups_found>51</nsgroups_found>
    - <nsgroup>
      <handle>EFGH1234</handle>
      <name>NS1</name>
    </nsgroup>
    - <nsgroup>
      <handle>EFGH1234</handle>
      <name> NS2</name>
    </nsgroup>
    - <nsgroup>
      <handle>EFGH1234</handle>
      <name> NS3</name>
    </nsgroup>
    - <nsgroup>
      <handle>EFGH1234</handle>
      <name> NS4</name>
    </nsgroup>
    - <nsgroup>
      <handle>EFGH1234</handle>
      <name> NS5</name>
    </nsgroup>
  </details>
  <order_complete>TRUE</order_complete>
  <done>TRUE</done>
</order>
</channel>
```



## NSGROUP\_UPD

### Beschrijving:

Dit commando werkt de waarden van de attributen van een NSGROUP bij. De mutaties worden doorgevoerd op alle domeinen die gebruik maken van het profiel.

### Variabelen:

- |            |             |  |
|------------|-------------|--|
| - NSGROUP  | (verplicht) | Handle van de nameserver groep.                          |
| - ALIAS    | (optioneel) | Naam van de nameservergroep.                             |
| - NS1_FQDN | (optioneel) | FQDN van de 1e nameserver (Fully Qualified Domain Name). |
| - NS2_FQDN | (optioneel) | FQDN van de 2e nameserver (Fully Qualified Domain Name). |
| - NS3_FQDN | (optioneel) | FQDN van de 3e nameserver (Fully Qualified Domain Name). |
| - NS4_FQDN | (optioneel) | FQDN van de 4e nameserver (Fully Qualified Domain Name). |
| - NS5_FQDN | (optioneel) | FQDN van de 5e nameserver (Fully Qualified Domain Name). |
| - NS6_FQDN | (optioneel) | FQDN van de 6e nameserver (Fully Qualified Domain Name). |

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=nsgroup_upd&ns1_fqdn=NS1.EXAMPLE.ORG&ns2_fqdn=NS2.EXAMPLE.ORG &name=NIEUWENAAM&nsgroup=EFGH1234`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>nsgroup_upd</command>
    <status_code>XMLOK 6</status_code>
    <status_description>De nameserver is succesvol aangepast</status_description>
    <price>0.00</price>
    <details>EFGH1234</details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## ORDER\_LIST

### Beschrijving:

Dit commando geeft een lijst van orders. Diverse zoekfunctionaliteiten zijn beschikbaar.

Als je de status van de FOA wilt weten gebruik dan het veld FOA, deze kan de volgende waarde bevatten:

- Y = FOA kan opnieuw verzonden worden, zie commando FOARESEND
- N = geen lopende FOA
- D = FOA reeds afgerond

### Variabelen:

- START (optioneel) Startveld van de lijstweergave (standaard = 0).
- RECORDS (optioneel) Maximaal te tonen records in lijstweergave (standaard = 25, bij een waarde van -1 wordt de volledige lijst getoond).
- SORTNAME (optioneel) Veld waarop de lijstweergave gesorteerd wordt.
- SORTORDER (optioneel) Sorteervolgorde aflopend of oplopend (ASC / DESC).
- ORDER\_ID (optioneel) Geeft een zoekstring op voor de orders\_is.
- SLD (optioneel) Zoekvoorwaarde voor de SLD.
- TLD (optioneel) Zoekvoorwaarde voor de TLD.
- STATUS (optioneel) Zoekvoorwaarde voor status: (E)rror, (P)ending, (S)uccess. (standaard = A)
- TYPE (optioneel) Transfer / register.

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl//command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=order\\_list&status=P&type=TRANSFER&sortname=SLD&sortorder=ASC](https://api.internettoday.nl//command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=order_list&status=P&type=TRANSFER&sortname=SLD&sortorder=ASC)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>order_list</command>
    <status_code>XMLOK18</status_code>
    <status_description>In DETAILS vind u de uitgebreide informatie</status_description>
    <price>0</price>
    - <details>
      <domains_total>1234</domains_total>
      <domains_found>1</domains_found>
      - <domain>
        <orders_id>123456</orders_id>
        <sld>example1</sld>
        <tld>org</tld>
        <status>transfer</status>
        <type>pending</type>
        <foa>Y</foa>
        <description>
          Oude eigenaar heeft niet op de mail geantwoord, een fax is vereist.
        </description>
        <date_created>2009-01-26 11:37:29</date_created>
      </domain>
    </details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## PRICECHECK

### Omschrijving:

Dit commando geeft het tarief voor een gegeven API commando en een gegeven TLD.

### Variabelen:

- TLD (verplicht) Tld waarvan de prijs moet worden opgevraagd.
- COMMANDNAME (optioneel) Naam van commando, indien niet opgegeven, alle commando's.

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=pricecheck&tld=ORG&commandname=TRANSFER`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>pricecheck</command>
    <tld>org</tld>
    <status_code>XMLOK 27</status_code>
    <status_description>De prijs vind u in de details</status_description>
    <price>0.00</price>
    - <details>
      - <id1>
        <commandname>transfer</commandname>
        <tld>org</tld>
        <price>0.00</price>
        <period>1</period>
        <currency>EUR</ currency>
      </id1>
    </details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```



## QUEUE\_GET

### Omschrijving:

Dit commando geeft de details van een queue item weer.

### Variabelen:

- QUEUE\_ID (verplicht) Het queue\_id van het op te vragen item.

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=queue\\_get&queue\\_id=1](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=queue_get&queue_id=1)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>cart_get</command>
    <status_code>XMLOK 49</status_code>
    <status_description>De informatie vind u in DETAILS</status_description>
    <price>0</price>
  - <details>
    <sld>example</sld>
    <tld>org</tld>
    <command>register</command>
    <amount>1</amount>
    <identity-admin>ABCD1234</identity-admin>
    <identity-tech> ABCD1234</identity-tech>
    <identity-billing> ABCD1234</identity-billing>
    <identity-registrant> ABCD1234</identity-registrant>
    <identity-reseller>ABCD1234</identity-reseller>
    <nsgroup>ABCD1234</nsgroup>
    <template>ABCD1234</ template >
    <trustee>N</trustee>
    <epp></epp>
    <autorenew>Y</autorenew>
    <lock>Y</lock>
    <execution_at>20-11-2018</ execution_at>
  </details>
  <order_complete>TRUE</order_complete>
  <done>TRUE</done>
</order>
</channel>
```

## QUEUE\_LIST

### Omschrijving:

Dit commando geeft de details van een queue item weer.

### Variabelen:

- START (optioneel) Om te bepalen om op te halen vanaf ID x.
- RECORDS (optioneel) Het aantal records dat opgehaald moet worden.

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=queue\\_list&start=1&records=50](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=queue_list&start=1&records=50)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>queue_list</command>
    <status_code>XMLOK 132</status_code>
    <status_description>De informatie vindt u in DETAILS</status_description>
    <price/>
    <details>
      <queue_total>0</queue_total>
      <queue_found>0</queue_found>
    </details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## QUEUE\_UPD

### Omschrijving:

Dit commando geeft de details van een queue item weer.

### Variabelen:

- QUEUE\_ID (verplicht) Het queue\_id van het op te vragen item.
- EPP (optioneel) Indien u de verhuiscode (EPP) wilt aanpassen.
- EXECUTION\_AT (optioneel) Indien u de uitvoerdatum wilt aanpassen. (DD-MM-YYYY)

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=queue\\_upd&queue\\_id=1&epp=12345678&execution\\_at=20-01-2018](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=queue_upd&queue_id=1&epp=12345678&execution_at=20-01-2018)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>queue_upd</command>
    <status_code>XMLOK 608</status_code>
    <status_description> Geplande registratie of verhuizing is gewijzigd.</status_description>
    <price/>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## QUEUE\_DEL

### Omschrijving:

Dit commando geeft de details van een queue item weer.

### Variabelen:

- QUEUE\_ID (verplicht) Het queue\_id van het item wat u wilt verwijderen.

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=queue\\_del&queue\\_id=1](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=queue_del&queue_id=1)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>queue_del</command>
    <status_code>XMLOK 604</status_code>
    <status_description> Geplande registratie of verhuizing is verwijderd.</status_description>
    <price/>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## REGISTER

### Beschrijving:

Registreert een domeinnaam met de opgegeven identities en nsgroup. Vermelde prijs in dit commando is in euros.

### Variabelen:

|                       |             |  |
|-----------------------|-------------|--|
| - IDENTITY-ADMIN      | (verplicht) | Handle van admin identity.                             |
| - IDENTITY-TECH       | (optioneel) | Handle van tech identity.                              |
| - IDENTITY-BILLING    | (optioneel) | Handle van billing identity.                           |
| - IDENTITY-REGISTRANT | (verplicht) | Handle van registrant identity.                        |
| - IDENTITY-RESELLER   | (optioneel) | Handle van een reseller (alleen voor .NL)              |
| - NSGROUP             | (verplicht) | Handle van de nameserver groep.                        |
| - DNSTEMPLATE         | (optioneel) | Handle van een template wanneer voor managed dns       |
| - SLD                 | (verplicht) | Sld van te registreren domein.                         |
| - TLD                 | (verplicht) | Tld van te registreren domein.                         |
| - PERIOD              | (verplicht) | Registratieperiode in jaren.                           |
| - AUTORENEW           | (verplicht) | Moet het domein op autorenew staan (Y of N).           |
| - LOCK                | (optioneel) | Moet het domein op LOCK staan (Y of N) (default: Y)    |
| - USETRUSTEE          | (optioneel) | Moet de trustee service mee besteld worden             |
| - PREMIUM_PRICE       | (optioneel) | Exacte premium prijs (enkel voor premium registraties) |
| - EXECUTION_AT        | (optioneel) | Datum waarop de order uitgevoerd wordt (DD-MM-YYYY)    |

### Voorbeeld:

```
https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=register&sld=EXAMPLE&tld=ORG&identity-admin=ABCD123456&identity-tech=ABCD123456&identity-billing=ABCD123456&nsgroup=EFGH1234&dnstemplate=EFGH1234&period=1&autorenew=Y&identity-registrant=ABCD123456&lock=Y
```

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>register</command>
    <sld>example</sld>
    <tld>org</tld>
    <status_code>XMLOK 1</status_code>
    <status_description>Het domein is succesvol geregistreerd</status_description>
    <price>7.20</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## REGISTER\_STATUS

### Beschrijving:

Dit commando geeft de status van een aanvraag.

### Variabelen:

- SLD (verplicht) Sld van het te controleren domein.
- TLD (verplicht) Tld van het te controleren domein.

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=register_status&sld=EXAMPLE&tld=ORG`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>register_status</command>
    <sld>example</sld>
    <tld>org</tld>
    <status_code>XMLOK 1</status_code>
    <status_description>Het domein is succesvol geregistreerd</status_description>
    <price>0.00</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## RENEW

### Beschrijving:

Dit commando voert een handmatige verlenging van een domeinnaam uit met een gegeven aantal jaren. Vermelde prijs in dit commando is in euros.

### Variabelen:

- SLD (verplicht) Sld van het domein.
- TLD (verplicht) Tld van het domein.
- PERIOD (verplicht) Aantal jaren van vernieuwing.

### Voorbeeld:

```
https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=renew&sld=EXA  
MPLE&  
tld=ORG&period=1
```

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  
- <channel>  
  - <order>  
    <order_id>123456</order_id>  
    <command>renew</command>  
    <sld>example</sld>  
    <tld>org</tld>  
    <status_code>XMLOK 14</status_code>  
    <status_description>Renew_periode succesvol aangepast</status_description>  
    <price>7.20</price>  
    <order_complete>TRUE</order_complete>  
    <done>TRUE</done>  
  </order>  
</channel>
```

## RESELLERADD

### Beschrijving:

Dit commando voegt een contact profiel aan het systeem toe welke gebruikt kan worden als reseller profiel. Deze informatie zal getoond worden als reseller in de WHOIS informatie van de SIDN (.NL).

### Variabelen:

|             |             |                                      |
|-------------|-------------|--------------------------------------|
| - ALIAS     | (verplicht) | Alias van de identity.               |
| - COMPANY   | (verplicht) | Bedrijfsnaam voor identity.          |
| - URL       | (optioneel) | Website van de reseller              |
| - FIRSTNAME | (verplicht) | Voornaam voor identity.              |
| - LASTNAME  | (verplicht) | Achternaam voor identity.            |
| - STREET    | (verplicht) | Straatnaam voor identity.            |
| - NUMBER    | (verplicht) | Huisnummer voor identity.            |
| - SUFFIX    | (optioneel) | Toevoeging huisnummer voor identity. |
| - POSTAL    | (verplicht) | Postcode voor identity.              |
| - CITY      | (verplicht) | Woonplaats voor identity.            |
| - TEL       | (verplicht) | Telefoonnummer voor identity.        |
| - EMAIL     | (verplicht) | E-mailadres voor identity.           |
| - COUNTRY   | (verplicht) | Landcode voor identity.              |

### Voorbeeld:

```
https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=reselleradd&  
&company_name=BEDRIJFSNAAM&url=URL&firstname=VOORNAAM&lastname=ACHTERNAAM&  
street=STRAAT&number=66&postal=POSTCODE&city=WOONPLAATS&country=NL&tel=0123456789&  
email=ADRES@EXAMPLE.ORG
```

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  
- <channel>  
  - <order>  
    <order_id>123456</order_id>  
    <command>reselleradd</command>  
    <status_code>XMLOK 104</status_code>  
    <status_description>  
      Reseller profiel aangemaakt  
    </status_description>  
    <price>0.00</price>  
    <details>ABCD123456</details>  
    <order_complete>TRUE</order_complete>  
    <done>TRUE</done>  
  </order>  
</channel>
```



## RESELLERDEL

### Beschrijving:

Dit commando verwijdert een aangemaakte reseller identity uit het systeem. De betreffende identity kan niet meer gebruikt worden voor nieuwe domeinen; domeinen die reeds gebruik maken van deze identity blijven ongewijzigd.

### Variabelen:

- IDENTITY (verplicht) Handle van de te verwijderen identity.

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl//command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=resellerdel&identity=ABCD123456`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>resellerdel</command>
    <status_code>XMLOK 105</status_code>
    <status_description>Reseller profiel verwijderd</status_description>
    <price>0.00</price>
    <details>ABCD123456</details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## RESELLERGET

### Omschrijving:

Dit commando geeft alle attributen van een bestaande reseller identity.

### Variabelen:

- IDENTITY (verplicht) De handle van de op te vragen identity.

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=resellerget&identity=ABCD123456`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>resellerget</command>
    <status_code>XMLOK 23</status_code>
    <status_description>De uitgebreide gegevens vind u in DETAILS</status_description>
    <price>0.00</price>
  - <details>
    <company>Bedrijfsnaam</company>
    <url>www.website.nl</url>
    <firstname>A</firstname>
    <lastname>Janssen</lastname>
    <street>Adres</street>
    <number>4</number>
    <suffix />
    <postal>1234AB</postal>
    <city>STAD</city>
    <tel>0123456789</tel>
    <email>adres@example.org</email>
    <country>NL</country>
    <last_updated>07-08-2008 11:06 (d-m-y h:m)</last_updated>
  </details>
  <order_complete>TRUE</order_complete>
  <done>TRUE</done>
</order>
</channel>
```

## RESELLERLIST

### Beschrijving:

Dit commando geeft een lijst met reseller identities. Diverse zoekfunctionaliteiten zijn beschikbaar.

### Variabelen:

- HANDLE (optioneel) Zoekwaarde voor de identity handle.
- NAME (optioneel) Zoekwaarde voor de naam.
- COMPANY\_NAME (optioneel) Zoekwaarde voor bedrijfsnaam.
- ALIAS (optioneel) Zoekwaarde voor de alias.
- SORTNAME (optioneel) Veld waarop gesorteerd moet worden.
- SORTORDER (optioneel) Sorteervolgorde (ASC of DESC).
- START (optioneel) Bij welk veld moet worden begonnen met weergave (standaard: 0).
- RECORDS (optioneel) Hoeveel records moeten er worden weergegeven (standaard: 25, -1 is alles).

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=resellerlist&sortname=NAME&sortorder=ASC&identity=A&name=A&company\\_name=A&records=2&start=0](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=resellerlist&sortname=NAME&sortorder=ASC&identity=A&name=A&company_name=A&records=2&start=0)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>resellerlist</command>
    <status_code>XMLOK 22</status_code>
    <status_description>In DETAILS vind u de uitgebreide informatie</status_description>
    <price>0.00</price>
    - <details>
      <identities_total>100</identities_total>
      <identities_found>2</identities_found>
      - <identity>
        <handle>ABCD123456</handle>
        <company_name>bedrijfsnaam1</company_name>
        <name>Achternaam, voornaam</name>
      </ identity >
      - < identity >
        <handle>ABCD654321</handle>
        <company_name>bedrijfsnaam1.</company_name>
        <name>Achternaam, voornaam</name>
      </ identity >
    </details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## RESELLERUPD

### Beschrijving:

Dit commando werkt de waarden van de attributen van een reseller identity bij.

### Variabelen:

- Zie commando reselleradd voor volledige beschrijving van de variabelen.

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&PASS=PASS&command=identity_upd&identity=ABCD123456&street=STRAAT&number=66&postal=1234AB&city=WOONPLAATS&country=NL&tel=0123456789&email=ADRES@EXAMPLE.ORG`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>identity_upd</command>
    <status_code>XMLOK 106</status_code>
    <status_description>Reseller profiel aangepast</status_description>
    <price>0.00</price>
    <details>ABCD123456</details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## SERVER\_CREATE

### Beschrijving:

Met dit commando kun je een nieuwe server toevoegen voor de auto-validate en auto-install van een SSL-certificaat.

### Variabelen:

- TYPE (verplicht) Type control panel momenteel D = DirectAdmin en S = SatServer.
- NAME (verplicht) Een naam om de server te omschrijven.
- HOST (verplicht) Hostname van de server (alleen verplicht voor DirectAdmin).
- USERNAME (verplicht) Gebruikersnaam van de server / reseller of user.
- PASSWORD (verplicht) Wachtwoord om mee in te loggen. Voor DirectAdmin kan dit ook een login key met beperkte rechten zijn.

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=server_create&type=TYPE&name=NAME&host=HOST&username=USERNAME&password=PASSWORD`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>server_create</command>
    <status_code>XMLOK 212</status_code>
    <status_description> Server is aangemaakt </status_description>
    <price>0.00</price>
    - <details>2113B9D9-4779-4B4D-9314-A463A33620D5</details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## SERVER\_LIST

### Beschrijving:

Met dit commando kun je overzicht genereren met alle aangemaakte servers in je account.

### Variabelen:

- SEARCH (optioneel) Doorzoeken van alle servers.
- PER\_PAGE (optioneel) Aantal resultaten per pagina.
- PAGE (optioneel) Pagina die je terug wil zien, verplicht in combinatie met PER\_PAGE.

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=server_list&search=SEARCH&per_page=PER_PAGE&page=PAGE`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>server_list</command>
    <status_code>XMLOK 213</status_code>
    <status_description> In de details vindt je een overzicht van al je servers.</status_description>
    <price>0.00</price>
    - <details>
      - <server>
        <id>2113B9D9-4779-4B4D-9314-A463A33620D5</id>
        <type>D</type>
        <name>Server 1</name>
        <host>https://www.direct-admin.com:2222</host>
        <created_at>2021-01-01</created_at>
      </server>
    </details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## SERVER\_GET

### Beschrijving:

Met dit commando kun je de informatie van een server ophalen.

### Variabelen:

- SERVER\_ID (verplicht) ID van de server.

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=server_get&server_id=SERVER_ID`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>server_get</command>
    <status_code>XMLOK 214</status_code>
    <status_description> Server informatie opgehaald.</status_description>
    <price>0.00</price>
  - <details>
    <id>2113B9D9-4779-4B4D-9314-A463A33620D5</id>
    <type>D</type>
    <name>Server 1</name>
    <host>https://www.direct-admin.com:2222</host>
    <username>mijnserver</username>
  </details>
  <order_complete>TRUE</order_complete>
  <done>TRUE</done>
</order>
</channel>
```

## SERVER\_DELETE

### Beschrijving:

Met dit commando kun je een server verwijderen.

### Variabelen:

- SERVER\_ID (verplicht) ID van de server.

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=server\\_delete&server\\_id=SERVER\\_ID](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=server_delete&server_id=SERVER_ID)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>server_get</command>
    <status_code>XMLOK 215</status_code>
    <status_description> De server is verwijderd.</status_description>
    <price>0.00</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```



## SERVER\_UPDATE

### Beschrijving:

Met dit commando kun je een server aanpassen.

### Variabelen:

- NAME (verplicht) Een naam om de server te omschrijven.
- HOST (verplicht) Hostname van de server (alleen verplicht voor DirectAdmin).
- USERNAME (verplicht) Gebruikersnaam van de server / reseller of user.
- PASSWORD (verplicht) Wachtwoord om mee in te loggen. Voor DirectAdmin kan dit ook een login key met beperkte rechten zijn.

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=server_update&server_id=SERVER_ID`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>server_update</command>
    <status_code>XMLOK 217</status_code>
    <status_description> Server is aangepast.</status_description>
    <price>0.00</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## SSL\_LIST

### Beschrijving:

Met dit commando haal je alle SSL op die er in je account staan.

### Variabelen:

- sslid (optioneel) Haal de data van één SSL op, wanneer niet opgegeven dan worden alle SSL's in je account opgehaald.

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=ssl\\_list](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=ssl_list)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>ssl_list</command>
    <status_code>XMLOK 115</status_code>
    <status_description>U vind de uitgebreide info in DETAILS</status_description>
    <price>0</price>
  - <details>
    <ssl>
      <sslid>123</sslid>
      <product>1</product>
      <period>2</period>
      <ssl>Positive SSL</ssl>
      <identity-organisation>JASDJ12345 </identity-organisation>
      <identity-tech>JASDJ12345 </identity-tech>
      <identity-admin>JASDJ12345 </identity-admin>
      <autorenew>Y</autorenew>
      <domain>www.domain.nl</domain>
      <sans>www.site.nl.www.site2.nl</sans>
      <csr>CSR VAN SSL</csr>
      <start_date>2014-12-01</start_date>
      <end_date>2015-12-01</end_date>
      <status>Active</status>
    </ssl>
  </details>
  <order_complete>TRUE</order_complete>
  <done>TRUE</done>
</order>
</channel>
```

Wanneer het SSL nog pending is wordt extra validatie informatie meegegeven via onderstaande detail response:

Wanneer file auth gekozen is.

```
<authentication>
<AuthFileContent></AuthFileContent>
<AuthFileName></AuthFileName>
</authentication>
```

Wanneer CNAME auth gekozen is.

```
<authentication>
<CNAMEAuthValue></CNAMEAuthValue>
```

```
<CNAMEAuthName></CNAMEAuthName>  
</authentication>
```

Wanneer email auth gekozen is.

```
<authentication>  
<ApproverEmail></ApproverEmail>  
</authentication>
```

## SSL\_AUTORENEW

### Beschrijving:

Met die commando kan je de autorenew aan of uit zetten. Wanneer de autorenew uit staan zal het SSL certificaat niet automatisch verlengd worden.

### Variabelen:

- sslid (verplicht) ID van de SSL op te halen met SSL\_list.
- autorenew (verplicht) Autorenew optie Y of N

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=ssl_autorenew&sslid=1234&autorenew=Y`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>ssl_autorenew</command>
    <status_code>XMLOK 120</status_code>
    <status_description> De autorenew van het SSL certificaat is aangepast</status_description>
    <price>0</price>
    - <details></details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## SSL\_PRODUCT\_LIST

### Beschrijving:

Dit commando geeft een lijst terug met alle mogelijke aan te vragen SSL certificaten en hun configuratie.

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=ssl\\_product\\_list](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=ssl_product_list)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>ssl_product_list</command>
    <status_code>XMLOK 115</status_code>
    <status_description>U vindt de uitgebreide info in DETAILS</status_description>
    <price>0</price>
  - <details>
    <ssl>
      <ssl>
        <id>1</id>
        <name>Rapid SSL</name>
        <pricing>
          <period months="12">
            <price>6.950</price>
          </period>
          <period months="24">
            <price>12.950</price>
          </period>
        </pricing>
        <config>
          <type>DV</type>
          <wildcard>N</wildcard>
          <price_extra_domain>N</price_extra_domain>
          <cname_auth>N</cname_auth>
          <warranty></warranty>
          <greenbar></greenbar>
          <vendor></vendor>
          <delivery_time></delivery_time>
        </config>
      </ssl>
    </ssl>
  </details>
  <order_complete>TRUE</order_complete>
  <done>TRUE</done>
</order>
</channel>
```

## SSL\_APPROVERLIST

### Beschrijving:

Dit commando geeft een lijst met mogelijk validatie email adressen terug aan de hand van de meegegeven CSR. Voor het ophalen van de email adressen dient of een domein of een CSR meegegeven te worden.

### Variabelen:

- |          |             |  |
|----------|-------------|--|
| - ssl    | (verplicht) | Het product ID van de SSL (ophalen met ssl_product_list) |
| - period | (verplicht) | De aanvraag periode van het SSL in maanden               |
| - csr    | (optioneel) | De CSR van de SSL (base64encoded)                        |
| - domain | (optioneel) | Hoofd domain van het SSL                                 |

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=ssl_approverlist&ssl=50&period=12&csr=CSR&domain=WEBSITE.NL`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>ssl_approverlist</command>
    <status_code>XMLOK 115</status_code>
    <status_description>U vindt de uitgebreide info in DETAILS</status_description>
    <price>0</price>
    - <details>
      <approver>admin@domein.nl</approver>
      <approver>webmaster@domein.nl</approver>
      ...
    </details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## SSL\_STATUS

### Beschrijving:

Dit commando geeft de status terug van een lopende SSL aanvraag.

### Variabelen:

- sslid (verplicht) ID van de lopende SSL aanvraag

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=ssl\\_status&sslid=1234](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=ssl_status&sslid=1234)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>ssl_status</command>
    <status_code>XMLOK 116</status_code>
    <status_description> De aanvraag van de SSL is nog niet afgerond</status_description>
    <price>0</price>
    <details>Awaiting Validation (Full)</details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

De volgende response mogelijkheden zijn er:

1. WF\_AUTHORIZATION
2. AUTHORIZATION\_FAILED
3. WF\_DOMAIN\_APPROVAL\_ADDRESS
4. WF\_DOMAIN\_APPROVAL
5. WF\_EXTERNAL\_APPROVALS
6. SECURITY\_REVIEW\_FAILED
7. WF\_MANUAL\_VETTING
8. WF\_VETTING\_REVIEW
9. CERTGEN\_FAILED
10. AWAITING VALIDATION
11. ISSUED
12. VALID
13. COMPLETE
14. REPLACED
15. REVOKED
16. REJECTED
17. EXPIRED

## SSL\_EXTENDED\_STATUS

### Beschrijving:

Dit commando geeft dezelfde status terug van een lopende SSL aanvraag als het commando SSL\_STATUS aangevuld met de validatie status en stappen bij bijvoorbeeld Extended Validatie SSL-certificaten. Bij multi-domein SSL-certificaten wordt per domeinnaam (SAN) de status weergegeven.

### Variabelen:

- sslid (verplicht) ID van de lopende SSL aanvraag

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=ssl_extended_status&sslid=1234`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>ssl_extended_status</command>
    <status_code>XMLOK 116</status_code>
    <status_description> De aanvraag van de SSL is nog niet afgerond</status_description>
    <price>0</price>
    <details>Awaiting Validation (Full)</details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

De volgende response mogelijkheden zijn er:

18. WF\_AUTHORIZATION
19. AUTHORIZATION\_FAILED
20. WF\_DOMAIN\_APPROVAL\_ADDRESS
21. WF\_DOMAIN\_APPROVAL
22. WF\_EXTERNAL\_APPROVALS
23. SECURITY\_REVIEW\_FAILED
24. WF\_MANUAL\_VETTING
25. WF\_VETTING\_REVIEW
26. CERTGEN\_FAILED
27. AWAITING\_VALIDATION
28. ISSUED
29. VALID
30. COMPLETE
31. REPLACED
32. REVOKED
33. REJECTED
34. EXPIRED



## SSL\_CANCEL

### Beschrijving:

Dit commando geeft de mogelijkheid om aanvragen of nieuwe SSL-certificaten van ten hoogste 30 dagen oud.

### Variabelen:

- sslid (verplicht) ID van de lopende SSL aanvraag

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=ssl\\_cancel&sslid=1234](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=ssl_cancel&sslid=1234)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>ssl_cancel</command>
    <status_code>XMLOK 148</status_code>
    <status_description> Het certificaat is geannuleerd.</status_description>
    </price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## SSL\_NEW

### Beschrijving:

Met dit commando kan je een nieuwe SSL aanvraag starten.

Er is de mogelijkheid om een SSL te valideren via een approver email adres of via een file\_auth. Bij validatie met de file\_auth krijg je na aanvraag een bestandsnaam en inhoud voor het bestand welke je in de root van het domein moet zetten voor validatie dat het domein van jou is.

### Variabelen:

|                         |             |  |
|-------------------------|-------------|--|
| - identity-organisation | (verplicht) | Houder contact gegevens van SSL                          |
| - identity-admin        | (verplicht) | Admin contact gegevens van de SSL                        |
| - identity-tech         | (verplicht) | Tech contact gegevens van SSL                            |
| - ssl                   | (verplicht) | Het ID van het SSL certificaat                           |
| - period                | (verplicht) | De periode in maanden, uit te lezen via ssl_product_list |
| - csr                   | (verplicht) | De CSR van het SSL certificaat (base64encoded)           |
| - privatekey *          | (optioneel) | De privatekey voor de installatie (base64encoded)        |
| - file_auth             | (optioneel) | Enkel verplicht wanneer geen approver opgegeven          |
| - approver              | (optioneel) | Enkel verplicht wanneer geen file_auth                   |
| - sans                  | (optioneel) | Komma geschieden lijst van extra SSL domeinen            |
| - autorenew             | (verplicht) | Autorenew aan of uit bij aanvraag SSL (waarde Y of N)    |
| - renewal_order         | (optioneel) | Meenemen van resterende dagen oude SSL                   |
| - cname_auth            | (optioneel) | Wanneer je wilt valideren via CNAME                      |
| - file_auth_https       | (optioneel) | Wanneer je wilt valideren via file met HTTPS             |
| - renewal_order_ssl_id  | (optioneel) | Met de bestaande gegevens een SSL verlengen.             |
| - client_server_id      | (optioneel) | De server UUID voor de auto-validate en auto-install.    |

\* Deze wordt encrypted opgeslagen en 4 weken na installatie verwijderd uit ons systeem.

### Voorbeeld:

```
https://api.oxxa.com/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=ssl_new&identity-organisation>IDEN12345&identity-admin>IDEN12345&identity-tech>IDEN12345&ssl=123&period=12&csr=CSR&approver=admin@domain.nl&sans=website.nl,website2.nl&autorenew=Y&file_auth=Y
```

### Voorbeeld:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>ssl_new</command>
    <status_code>XMLOK 119</status_code>
    <status_description>SSL aanvraag is in behandeling.</status_description>
    <price>0</price>
    <details>
      <sslid>12345</sslid>
      <filename>validatie.txt</filename>
      <filecontent>de content voor validatie.txt</filecontent>
      <cnamevalue>de content voor DNS validatie</cnamevalue>
    </details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## SSL\_REISSUE

### Beschrijving:

Met dit commando kan je een heruitgifte aanvragen van je bestaande SSL certificaat. Op dit moment is het nog niet mogelijk om een multi SSL uit te breiden met extra SANS.

### Variabelen:

|                   |             |   |
|-------------------|-------------|---|
| - sslid           | (verplicht) | Het ID van het SSL certificaat                  |
| - csr             | (verplicht) | De CSR van het SSL certificaat (base64encoded)  |
| - file_auth       | (optioneel) | Enkel verplicht wanneer geen approver opgegeven |
| - approver        | (optioneel) | Enkel verplicht wanneer geen file_auth          |
| - cname_auth      | (optioneel) | Wanneer je wilt valideren via CNAME (Y/N)       |
| - file_auth_https | (optioneel) | Wanneer de site al een SSL heeft. (Y/N)         |

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=ssl_reissue&sslid=123&csr=CSR&approver=admin@domain.nl&file_auth=Y`**

### Voorbeeld:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
```

```
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>ssl_reissue</command>
    <status_code>XMLOK 126</status_code>
    <status_description> De SSL reissue van het SSL certificaat is in behandeling</status_description>
    <price>0</price>
    <details>
      <sslid>12345</sslid>
      <filename>validatie.txt</filename>
      <filecontent>de content voor validatie.txt</filecontent>
    </details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## SSL\_CHANGE\_APPROVER

### Beschrijving:

Met dit commando kan je een het approver adres aanpassen.

### Variabelen:

- sslid (verplicht) ID van de SSL aanvraag
- approver (verplicht) Het nieuwe approver adres

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=ssl_change_approver &sslid=1234&approver=nieuw@domein.nl`**

### Voorbeeld:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>ssl_change_approver</command>
    <status_code>XMLOK 123</status_code>
    <status_description> Het approver adres is gewijzigd.</status_description>
    <price>0</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## SSL\_DOWNLOAD

### Beschrijving:

Met dit commando kan je het SSL certificaat downloaden. De response dien je te base64deconden en daarna op te slaan als een ZIP bestand,

### Variabelen:

- sslid (verplicht) ID van de SSL aanvraag

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=ssl_download&sslid=1234`**

### Voorbeeld:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>ssl_download</command>
    <status_code>XMLOK 121</status_code>
    <status_description> In het details veld vind je de SSL als base64 string in ZIP
    formaat.</status_description>
    <details>BASE64 gecodeerde string welke als ZIP opgeslagen dient te worden</details>
    <price>0</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

### Simpel PHP voorbeeld downloaden SSL:

```
header($_SERVER['SERVER_PROTOCOL'].' 200 OK');
header("Content-Type: application/zip");
header("Content-Transfer-Encoding: Binary");
header("Content-Disposition: attachment; filename=ssl.zip");

echo base64_decode('RESPONSE DOWNLOAD COMMANDO');
```

## SSL\_RESEND\_APPROVER

### Beschrijving:

Her sturen van de approver email

### Variabelen:

- sslid (verplicht) ID van de SSL aanvraag

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=ssl\\_resend\\_approve&sslid=1234](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=ssl_resend_approve&sslid=1234)**

### Voorbeeld:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>ssl_resend_approver</command>
    <status_code>XMLOK 122</status_code>
    <status_description> Approver resend verzonden.</status_description>
    <price>0</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## SSL\_REVOKE

### Beschrijving:

Intrekken van het SSL certificaat.

### Variabelen:

- sslid (verplicht) ID van de SSL aanvraag

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=ssl\\_revoke&sslid=1234](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=ssl_revoke&sslid=1234)**

### Voorbeeld:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>ssl_revoke</command>
    <status_code>XMLOK 125</status_code>
    <status_description>De SSL revoke is uitgevoerd.</status_description>
    <price>0</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## TASK\_GET

### Beschrijving:

Dit commando geeft de detail gegevens van een openstaande taak en, indien van toepassing, het HTML formulier om de taak af te handelen.

### Variabelen:

- TASK\_ID (verplicht) ID nummer van de taak.

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=task\\_get&task\\_id=999](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=task_get&task_id=999)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>task_get</command>
    <status_code>XMLOK 48</status_code>
    <status_description>U vindt de uitgebreide info in DETAILS</status_description>
    <price>0</price>
  - <details>
    <sld>example</sld>
    <tld>org</tld>
    <description>3 werkdagen wachten op reactie</description>
    <datetime>2009-01-15 23:30:11</datetime>
    <type>form</type>
  - <info>
    - <![CDATA[
      <form>HTML FORM</form>
    ]]>
    </info>
  </details>
  <order_complete>TRUE</order_complete>
  <done>TRUE</done>
</order>
</channel>
```



## TASK\_LIST

### Beschrijving:

Dit commando geeft een lijst van alle openstaande taken.

### Variabelen:

- START (optioneel) Taken weergegeven vanaf taak nummer...

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=task\\_list](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=task_list)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>task_list</command>
    <status_code>XMLOK 22</status_code>
    <status_description>In DETAILS vind u de uitgebreide informatie</status_description>
    <price>0</price>
  - <details>
    <tasks_total>1</tasks_total>
  - <task>
    <description>Verhuisformulieren insturen</description>
    <sld>example</sld>
    <tld>org</tld>
    <datetime>2008-11-14 13:29:52</datetime>
    - <![CDATA[
      <form>HTML FORM</form>
    ]]>
  </task>
</details>
<order_complete>TRUE</order_complete>
<done>TRUE</done>
</order>
</channel>
```

## TRANSFER

### Beschrijving:

Dit commando initieert een domeinnaam verhuizing van een andere provider naar de user account. Vermelde prijs in dit commando is in euros.

### Variabelen:

|                       |             |  |
|-----------------------|-------------|--|
| - SLD                 | (verplicht) | Sld van het domein.                                    |
| - TLD                 | (verplicht) | Tld van het domein.                                    |
| - TRANS_EPP           | (optioneel) | Eventuele autorisatiecode van het domein.              |
| - IDENTITY-ADMIN      | (verplicht) | Handle van de admin identity.                          |
| - IDENTITY-TECH       | (optioneel) | Handle van de tech identity.                           |
| - IDENTITY-BILLING    | (optioneel) | Handle van de billing identity.                        |
| - IDENTITY-REGISTRANT | (verplicht) | Handle van de registrant identity.                     |
| - IDENTITY-RESELLER   | (optioneel) | Handle van een reseller (alleen voor .NL)              |
| - NSGROUP             | (verplicht) | Handle van de nameserver groep.                        |
| - PERIOD              | (verplicht) | Registratieperiode in jaren.                           |
| - USETRUSTEE          | (optioneel) | Moet de trustee service mee besteld worden             |
| - PREMIUM_PRICE       | (optioneel) | Exacte premium prijs (enkel voor premium registraties) |
| - EXECUTION_AT        | (optioneel) | Datum waarop de order uitgevoerd wordt (DD-MM-YYYY)    |
| - AUTORENEW           | (optioneel) | Y of N. Default waarde bij niet opgeven parameter = Y. |

### Voorbeeld:

```
https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=transfer&sld=EXAMPLE&tld=ORG&trans_epp=EPP_CODE&identity-admin=ABCD1234&identity-tech=ABCD1234&identity-billing=ABCD1234&nsgroup=EFGH1234&period=1&autorenew=Y&identity-registrant=ABCD1234&identity-reseller=ABCD1234
```

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>transfer</command>
    <sld>example</sld>
    <tld>org</tld>
    <status_code>XMLPEN 3</status_code>
    <status_description>Domeinverhuizing is geïnitieerd</status_description>
    <price>7.20</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## TRANSFER\_STATUS

### Beschrijving:

Dit commando geeft de status van geïnitieerde verhuizing.

### Variabelen:

- SLD (verplicht) Sld van het domein.
- TLD (verplicht) Tld van het domein.

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=transfer\\_status&sld=EXAMPLE&tld=ORG](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=transfer_status&sld=EXAMPLE&tld=ORG)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>transfer_status</command>
    <sld>example</sld>
    <tld>org</tld>
    <status_code>XMLPEN 4</status_code>
    <status_description>Transfer Pending - Awaiting Release by Current Registrar</status_description>
    <price>0.00</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## USER\_FUNDS

### Beschrijving:

Dit commando geeft een credit overzicht van de onderliggende gebruiker.

### Variabelen:

- USERNAME (optioneel) Filter op gebruikersnaam.

### Voorbeeld:

**[https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=user\\_funds](https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=user_funds)**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>user_funds</command>
    <status_code>XMLOK 44</status_code>
    <status_description>
      credits van onderliggende users opgevraagd, de gegevens vind u in de DETAILS
    </status_description>
    <price />
  - <details>
    - <user>
      <username>USER</username>
      <funds_total>9999.79</funds_total>
      <funds_reserved>150.00</funds_reserved>
      <funds_available>9849.79</funds_available>
    </user>
    - <user>
      <username>USER2</username>
      <funds_total>221.00</funds_total>
      <funds_reserved />
      <funds_available>221</funds_available>
    </user>
  </details>
  <order_complete>TRUE</order_complete>
  <done>TRUE</done>
</order>
</channel>
```

## USER\_RESET

### *Beschrijving:*

Dit commando maakt een nieuw wachtwoord aan voor de gebruiker en mailt deze naar het email adres van het gekoppelde profiel.

### *Variabelen:*

- USERNAME (verplicht) Gebruikersnaam van de gebruiker.

### *Voorbeeld:*

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=user_reset&username=GEBRUIKERSNAAM`**

### *Uitvoer:*

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>user_reset</command>
    <status_code>XMLOK 53</status_code>
    <status_description>
      Er is een nieuw wachtwoord verzonden naar het bij ons bekende e-mail adres
    </status_description>
    <price>0</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```

## USER\_TLD\_LIST

### Beschrijving:

Dit commando geeft een lijst van toegestane TLD's en overeenkomende toegestane commando's. Hiermee kan ondermeer worden opgevraagd of bijvoorbeeld de verhuizing van een bepaalde TLD mogelijk is en of voor een verhuizing een EPP code vereist is.

Met de variabele `with_price` kan je ook de prijs informatie per commando ophalen. Houdt er rekening mee dat dit de API call vertraagt.

Naast deze gegevens geeft dit commando ook informatie over de vereiste contactprofielen en mogelijkheden van deze TLD, zoals DNSSEC.

### Variabelen:

- |              |             |  |
|--------------|-------------|--|
| - WITH_PRICE | (optioneel) | Toont per TLD de prijs per commando (langzaam) |
| - CONVERTED  | (optioneel) | Rekent prijzen om naar EUR                     |
| - TLD        | (optioneel) | Toont één specifieke TLD                       |

### Voorbeeld:

**`https://api.internettoday.nl/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=user_tld_list&with_price=Y &converted=EUR`**

### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>user_tld_list</command>
    <status_code>XMLOK 46</status_code>
    <status_description>De lijst met TLD's is opgevraagd, u vind ze in de details</status_description>
    <price>0</price>
    - <details>
      <abogado>
        <register/>
        <transfer>
          <lock>Y</lock>
          <epp>Y</epp>
        </transfer>
        <renew/>
        <domain_restore/>
        <registrant>Y</registrant>
        <admin>Y</admin>
        <billing>Y</billing>
        <tech>Y</tech>
        <dnssec>Y</dnssec>
      </abogado>
      <price>
        <register>127.07</register>
        <transfer>127.07</transfer>
        <renew>127.07</renew>
        <domain_restore>72.63</domain_restore>
        <currency>EUR</currency>
      </price>
    </details>
  </order_complete>TRUE</order_complete>
</done>TRUE</done>
```

```
</order>  
</channel>
```

## OWNERCENDING

### Beschrijving:

Toont een lijst met alle lopende owner-c verificaties die nog gevalideerd moeten worden.

### Variabelen:

- |              |             |  |
|--------------|-------------|--|
| - WITH_PRICE | (optioneel) | Toont per TLD de prijs per commando (langzaam) |
| - CONVERTED  | (optioneel) | Rekent prijzen om naar EUR                     |
| - TLD        | (optioneel) | Toont één specifieke TLD                       |

### Voorbeeld:

<https://api.oxxa.com/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=ownercpending>

### Uitvoer:

#### Uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>ownercpending</command>
    <status_code>XMLOK 153</status_code>
    <status_description>Lopende ownerc verificaties</status_description>
    <price>0</price>
    - <details>
      <ownerc>
        <id>123456</id>
        <email>dummy@dummy.com</email>
        <send_date>2020-06-15 11:06:30</send_date>
        <reminded_date/>
      </ownerc>
      <ownerc>
        <id>789023</id>
        <email>dummy@dummy.com</email>
        <send_date>2020-06-15 11:06:30</send_date>
        <reminded_date/>
      </ownerc>
    </details>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```



## OWNERCRESEND

### *Beschrijving:*

Dit commando maakt het mogelijk om een ownerc-verificatie opnieuw te versturen. Let op het is maar eenmaal per 6 uur mogelijk of een verificatie opnieuw te sturen.

### *Variabelen:*

- id                                   Het ID van de ownerc die je wilt her sturen.

### *Voorbeeld:*

**<https://api.oxxa.com/command.php?apiuser=USER&apipassword=PASS&command=ownercresend&id=1234>**

### *Uitvoer:*

#### *Uitvoer:*

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
  - <order>
    <order_id>123456</order_id>
    <command>ownercresend</command>
    <status_code>XMLOK 108</status_code>
    <status_description> Owner-c verificatie opnieuw verzonden</status_description>
    <price>0</price>
    <order_complete>TRUE</order_complete>
    <done>TRUE</done>
  </order>
</channel>
```